



Produktbeschreibung

Cat.6A iso-Patchpanel mit 6 Universalmodulen UM-Cat.6A iso 10G, geschirmt, Aufputz, für Tisch-/Wandmontage, REG-Montage mit Hutschienenadapter 221012, lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

- Schnellmontagedeckel durch Verrastung
 - vollgeschirmtes Metallgehäuse
 - zusätzliche Zugentlastungsmöglichkeit für die Kabel mittels Kabelbinder
 - DIN-Schienenmontage mit zusätzlichem Hutschienenadapter
- Eigenschaften Modul:
- Cat.6A iso Universalmodul, geschirmt
 - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz)
 - 1 x RJ45-Stecköffnung
 - passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 x 19,3 mm)
 - Zinkdruckgussausführung
 - vernickelte Gehäuseoberfläche
 - 360° Zugentlastung und Schirmung
 - für Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser
 - massive Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,51 - 0,64 mm Ø, AWG 24-22, Außendurchmesser 0,7-1,6 mm (PE)
 - flexible Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,13-0,22 mm Ø, AWG 26 (PE-Foamskin), AWG 24 (PE-solid), Außendurchmesser 0,9-1,1 mm (PE)
 - 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit 10-mal (bei gleichem oder größerem Querschnitt)
 - biegeradienoptimierte Zuführung der Anschlusskabel (30°)
 - definierter Erdanschluss mittels handelsüblicher Flachsteckverbinder möglich
 - Montage ohne Spezialzangen/-werkzeuge
 - integrierte Staubschutzkappe (bei Bedarf entfernen/austauschbar)
 - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568-B.2
 - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt
 - UPOE-konform
 - HDBaseT-konform
 - mit Montageadapter passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u.a.)
 - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
 - ISO/IEC 11 801, Cat.6A, geschirmt
 - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt
 - ANSI TIA/EIA-568-C.2 Category 6A
 - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt
 - Lebensdauer > 750 Steckzyklen
 - RJ11/12 fehlstecksicher
 - GHMT gegenzertifiziert

| Merkmale | |
|-------------------------------|--|
| Allgemein | |
| Oberfläche | foliert |
| Ausführung | Buchse |
| geschirmt | Ja |
| Klassifikation | Cat.6A iso |
| PoweroverEthernet | Ja |
| Schutzgrad IP | 20 |
| Halogenfrei | Ja |
| Statistische Warennummer | 85369010 |
| Herstellland | DE |
| GTIN (EAN) | 4043921663820 |
| Montagearten | |
| Hutschiene | Ja |
| Tischmodell (Desktop) | Ja |
| Wandmontage | Ja |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Länge mm | 38 |
| Breite mm | 131 |
| Höhe mm | 110 |
| Nettogewicht Stück kg | 0,555 |
| Zertifizierungen | |
| WEEE | Nein |
| GHMT | Ja |
| CE | Ja |
| RoHS konform | Ja |
| Logistikinformationen | |
| Verpackung | Schachtel |
| VPE Menge | 1 |
| VPE Gewicht kg | 0,598 |
| VPE Abmessung Breite mm | 150 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 117 |
| VPE AbmessungTiefe mm | 40 |
| Referenzen | |
| Ähnlicher Artikel | 23610106, 23810106, 239101000, 23910208, 23910212 |
| Zubehörartikel | 21207000, 221012, 23510002, 23510003, 23510004, 23510005, 23510006, 23510007, 39200002, 39200003 |

