

Fliesen-Renovierfarbe seidenmatt

Produktbeschreibung

Das Original aus Frankreich - der extra schnell trocknender Premium-Lack wurde speziell entwickelt um schnell und einfach einen neuen Look für Deine Fliesen zu kreieren. Die einzigartige Qualität sorgt für ein hoch deckendes Ergebnis mit einer extrem robusten Oberfläche für ein langanhaltend schönes Ergebnis.

Eigenschaften

- Seidenmatt
- Exzellentes Oberflächenfinish
- Ohne Grundierung anwendbar
- Hohe Deckkraft - schon im ersten Anstrich
- Mit einer speziellen Fliesenschutzformel ausgestattet
- Stoß- und schlagfest
- Geruchsarm
- Farbtonstabil
- Auf Wasserbasis

Anwendung/ Untergrund

- Alle Neu- und Renovierungsanstriche auf Wandfliesen im Innenbereich z. B. in Bädern und Küchen.
- Nicht geeignet für Bodenfliesen, sowie im direkten Nasszellenbereich.

Trocknung

Oberflächentrocken: nach ca. 1-2 Std
Überstreichbar: nach ca. 12 h
Voll belastbar: nach ca. 7 Tagen

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trockenzeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel.Luftfeuchtigkeit)

Ergiebigkeit

Verbrauch: ca. 80 - 100ml je m²
Reichweite: : ca. 10 - 12 m²/l

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Bearbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbereitung und Produktverarbeitung.

Verdünnen

Nicht Notwendig, bei Bedarf mit max. 5% Wasser.

Werkzeugempfehlung

Pinsel mit Kunststoffborsten / Lackrolle für Lacke auf Wasserbasis.

Untergrundvorbereitung

Angrenzende Flächen abdecken oder mit Malerkrepp abkleben.

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor.

- die zu streichende Fläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein
- Fett, Silikon, Kalk- und Seifenresten vollständig entfernen
- Untergrund mit Wasser und einem Anlauger gründlich reinigen, anschließend mit sauberem Wasser nachwaschen
- Bei Schleifarbeiten einen geeigneten Atemschutz tragen
- Mörtel und aufgeplatzte Schichten von der Fliesenoberfläche entfernen
- Untergrund mit einem feinen, wasserfesten Schleifpapier anschleifen und mit sauberem Wasser gründlich nachwaschen.
- Untergrund vollständig trocknen lassen.
- Risse, Löcher oder sonstige Fehlstellen mit geeigneter Spachtelmasse ausgleichen
- verzinkte sowie Aluminiumoberflächen mit Zink- oder Haushaltsreiniger (mit Salmiakgeist-Zusatz) reinigen
- gut erhaltene Altanstriche anschleifen und reinigen, z. B. mit Anlauger
- nicht tragfähige, abblätternde Beschichtungen rückstandslos mit Abbeizer entfernen
- Eisen, Stahl und Zink mit Metall-/ Rostschutzgrundierung Grundierung vorbehandeln
- auf gut erhaltenen Erstanstrichen ist keine Grundierung notwendig

Weitere vorbereitende Maßnahmen

- Vor Gebrauch gut aufrühren
- Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +7°C.

Verarbeitung

Streichen, rollen oder mit einem Airless-Spritzgerät spritzen (auf Spritzviskosität einstellen)
Vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anscheifen und reinigen.

Grundanstrich:

- Kann direkt auf die Fliese aufgetragen werden.
- Mit dieser Renaulac Fliesen-Renovierfarbe, unverdünnt streichen

Schlussanstrich

- Vor dem Schlussanstrich Oberfläche leicht anschleifen und reinigen
- Mit dieser Renaulac Fliesen-Renovierfarbe, unverdünnt streichen

Technische Hinweise:

- Zur Prüfung der Haftfestigkeit an unauffälliger Stelle einen Probeanstrich durchführen
- Nicht verwendbar bei Temperaturen unter 10 °C und bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit

Werkzeugreinigung

Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit warmem Wasser und Seife reinigen. Insbesondere hochwertige Farbrollen und Pinsel bleiben somit lange haltbar.

Arbeitssicherheit/Entsorgung

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben und Lacke die üblichen Schutzmaßnahmen einhalten: Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2) Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – Schutzmaske tragen! Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5 °C lagern und verarbeiten.

Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen.

Entsorgung: Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eintrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (AVV 080 112).

Inhaltsstoffe

Bindemittel (Organische (Co-)Polymere), organische/anorganische Pigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Zinkpyrithion, Methylisothiazolinon). Enthält 1,2-Benzisothiazol-3-(2H)-on, 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Beratung für Isothiazolinonallergiker und Erhalt des Sicherheitsdatenblattes unter Tel.: +49 2541 7447450.

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC.