



Technisches Merkblatt  
Ausgabe 30.08.2016

# PATTEX

# Kleben statt Bohren

## Doppelseitiges Klebeband

Seitenanzahl 2

### EIGENSCHAFTEN

- Ideal für anspruchsvolle Montagearbeiten im Innen- und im Aussenbereich
- Hohe UV-Beständigkeit  
Weichmacherbeständig und feuchtigkeitsbeständig
- Hohe Temperaturbeständigkeit

### EINSATZBEREICHE

Geeignet zur Anwendung auf glatten Oberflächen wie:

- Fliesen
- Metall
- Holz
- Stein
- Kunststoff (ausser PE, PP, PA)

Nicht empfohlen für die Anwendung auf:

- PTFE (z.B. Teflon®)
- Silikon
- Papier - und Vinyltapeten
- Empfindliche Oberflächen
- Nichttragfähigen Untergründen
- Schmutz abweisend beschichtete Oberflächen

### UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Der Untergrund muss trocken und, sauber und fettfrei sein. Oberflächen am besten mit Aceton, Alkohol oder Reinigungsbenzin vorreinigen.



### VERARBEITUNG

#### Verklebung:

Montageband auf den Gegenstand kleben und gut andrücken, Schutzfolie abziehen. Anschließend das Klebeobjekt auf der gewünschten Oberfläche fest andrücken.

Das Klebeobjekt ist nach dem Andrücken nicht mehr korrigierbar.

Die maximale Klebkraft wird nach ca. 24 Stunden erreicht.

#### Ablösen:

Das Ablösen des Klebebandes ist nach Fixierung bzw. Aushärtung nur noch mechanisch zu entfernen.



## WICHTIGE HINWEISE

Berühren des Klebstoffes vermindert die Klebkraft des Bandes.

Beste Klebeergebnisse werden auf glatten Oberflächen erzielt.

Das Klebeband ist nicht für Verklebungen auf Teflon und Silikon geeignet.

Empfindliche Oberflächen können beim Entfernen des Klebebandes beschädigt werden.  
Band vor der Anwendung an geeigneter Stelle testen.

### Lagerung:

Klebeband zwischen 10°C und 30°C lagern.  
Vor Licht geschützt lagern.

### Entsorgung:

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/Gewerbeabfall zugeführt werden. Nicht ausgehärtete Produktreste gesondert entsorgen.  
Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen.  
Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

## SICHERHEITSHINWEISE

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmassnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter [www.mymstds.henkel.com](http://www.mymstds.henkel.com) erhältlich.

Informationen für Allergiker unter Tox Info Suisse (24h/ 7 Tage): +41 44 251 51 51 oder 145 (Schweiz und Liechtenstein).

## VERPACKUNG

**Artikel-Kurzzeichen**      **Gebindegrössen**  
**PXMT2**                      **1 Rolle à 1,5 m**

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden

Henkel & Cie AG, Salinenstrasse 61, CH 4133 Pratteln, Tel +41 (0)61 825 7000

## TECHNISCHE DATEN

Trägermaterial:	Weisser PE Schaum
Typ:	Doppelseitiges Klebeband
Klebstoff:	Acrylatklebstoff, Rote-PE-Folie, silikonisiert
Abdeckmaterial:	-20°C bis +80°C
Gesamtdicke:	Ca. 1,0 mm
Breite:	19 mm
Länge:	1500 mm
Temperaturbeständigkeit:	-10 °C bis +80 °C (kurzfristig)
Verarbeitungstemperatur:	+10 °C bis +40 °C

