



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Kombilaser

GCL 2-50 G



Haltbarkeit und einfache Bedienung. Grüne Laserlinien und grüne Lotpunkte

Die wichtigsten Daten

Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 50 m
Arbeitsbereich	bis zu 15 m
Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)

Bestellnummer 0 601 066 M02

Technische Daten

Technische Daten

Betriebstemperatur	-10 – 45°C
Lagertemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbeitsbereich	bis zu 15 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 50 m
Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Arbeitsbereich Laserpunkte, max.	10 m
Selbstnivellierbereich	$\pm 4^\circ$
Nivellierzeit	4 s
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 64
Stromversorgung	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Stativ-Gewinde	1/4"
Gewicht, ca.	0,58 kg
Farbe Laserlinie	grün
Farbe der Lotpunkte	grün
Projektion	2 Linien / 2 Punkte
Lotpunktgenauigkeit	$\pm 0,7 \text{ mm/m}^*$ (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Kompatible Laser-Empfänger	LR 7



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Robuste Bauweise mit gummiertem Gehäuse und eingelassenen Gläsern sowie Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
- EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren einfache Bedienung
- Grüne Laserlinien und grüne Lotpunkte für mehr Sichtbarkeit

