



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Punktlaser

GPL 3 G



Der robuste und kompakte 3-Punkt-Laser mit gut sichtbaren grünen Laserpunkten

Die wichtigsten Daten

Arbeitsbereich	bis zu 30 m
Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,35 \text{ mm/m}^*$ (außer unterer Laserpunkt); $\pm 0,7 \text{ mm/m}^*$ (unterer Laserpunkt) (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich	$\pm 4^\circ$

Bestellnummer 0 601 066 N00

Technische Daten

Technische Daten

Laserdiode	< 1 mW, 500 – 540 nm
Betriebstemperatur	-10 – 45°C
Lagertemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbeitsbereich	bis zu 30 m
Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,35 \text{ mm/m}^*$ (außer unterer Laserpunkt); $\pm 0,7 \text{ mm/m}^*$ (unterer Laserpunkt) (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich	$\pm 4^\circ$
Nivellierzeit	4 s
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 65
Stromversorgung	2 x 1,5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max.	8 h
Stativ-Gewinde	1/4"
Gewicht, ca.	0,35 kg

Projektion

3 Punkte



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Grüne Laserpunkte bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Punkte
- Strapazierfähiges Design für raue Bedingungen: gummimanteltes Gehäuse mit eingelassenen Glasflächen, Staub- und Strahlwasserschutz nach IP 65
- Eingebaute Drehhalterung mit starken Magneten für eine schnelle und sichere Befestigung

