

Artikel-Nr.: 20110017

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- 5 Jahre Garantie gemäß KATHREIN-Garantiebedingungen
- Für den Empfang von Satelliten im Ku-Band, wie z. B. ASTRA, EUTELSAT oder TürkSat
- Das Speisesystem entspricht der ASTRA-Spezifikation für Universal-Speisesysteme
- Für Einzelanlagen mit zwei Polarisationen und zwei Frequenzbereichen (2 x Low-/High-Band)
- Für lineare Polarisation
- Bestückt mit Single-LNB, schaltbar (ein Ausgang)
- Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, Low-/High-Band vom Receiver aus
- Umschaltung horizontal/vertikal, Low-/High-Band erfolgt über das Koaxialkabel durch 14/18 V und 22 kHz
- Stromversorgung erfolgt über Niederführungskabel
- Multifeed-tauglich durch kompakten Aufbau (CAS 60/80/90/120)
- Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse, Schutzart: IP 54



Hersteller: Kathrein

UAS 571**Produktinformationen "UAS 571"**

Universal-Single-Speisesystem - 10,70-12,75 GHz - 1 Ausgang schaltbar (14/18 V, 0/22 kHz) - Stromaufnahme: 80 mA - Multifeed-tauglich

Typ:	UAS 571
Bestell-Nr.:	20110017
Polarisation:	Umschaltbar
Eingangsfrequenz:	Umschaltbar
Verstärkung:	> 50 dB
Ausgangsfrequenz:	950-1950/1100-2150 MHz
Oszillatorfrequenz (L.O.):	9,75/10,60 GHz
Phasenrauschen (L.O.: 10,60 GHz):	1 kHz: -50, 10 kHz: -75, 100 kHz: -95 dBc
Systemgüte (G/T):	Siehe Offset-Parabolantennen dB/K
Geeignet für Sat-Antenne:	CAS 60/80/90/120
Polarisations-Entkopplung:	Typ. 25 dB
Stromaufnahme LNB:	Typ. 80 mA
Versorgungsspannung LNB:	Vertikal
Ausgang/Impedanz:	1 x F-Connector/75 Ω
Gewicht ca.:	0.36 kg
Abmessungen:	112 x 72 x 44 mm
Verpackungsmaße:	177 x 127 x 68 mm

Mehr Bilder zu "UAS 571"