

Winkelschleifer

GA5080RX02

1.400 W • 125 mm • X-LOCK •
12.000 min⁻¹

**Kompakter Winkelschleifer mit X-Lock
Schnellwechselsystem mit Schiebeschalter**

Ein handlicher und starker 1.400 W Winkelschleifer für Schleifscheiben mit einem Durchmesser von max. 125 mm. Dank des X-LOCK-Systems ist ein schneller und einfacher Scheibenwechsel möglich.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	12 000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	31 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	95 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	2,6 - 3,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	309 x 141 x 113 mm

Spezifikationen

- Das X-LOCK-System ermöglicht einen schnellen Werkzeugwechsel mit nur einem Handgriff
- Das mechanische Kupplungssystem Super Joint System (SJS) hilft, Motor- und Getriebebeschäden zu minimieren
- Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
- Konstante Geschwindigkeitsregelung

EAN 0088381745581

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123145-8

Schutzhaube 125 mm werkzeuglos



153489-2

Seitengriff 36



193903-6

Schmutzgitter



197610-3

Stirnlochschlüssel 35mm



E-00402

Schruppscheibe 125 mm WA36N-BF



Optionales Zubehör

122911-0

Schutzhaube 125mm Trennen



123145-8

Schutzhaube 125 mm werkzeuglos



153489-2

Seitengriff 36



192227-7

Superflansch



193903-6

Schmutzgitter



194514-0

Seitengriff Antivibration



195354-9

EZYNUT M14



198719-4

Schmutzgitter-Set



821550-0

MAKPAC Gr. 2



E-00402

Schruppscheibe 125 mm WA36N-BF



Service

Parts drawing

