

tesa® Malerband CLASSIC

BNR 5281, 5282, 5284, 5325, 5343, 52803, 52805, 52807

Das tesa® Abklebeband CLASSIC eignet sich für alle Anwendungen im Innenbereich und sorgt für gerade Farbkanten auf glatten und leicht unebenen Untergründen.

Produktmerkmale

- Saubere Ergebnisse bei allen Innenanwendungen
- Ermöglicht exakte Farbkanten auf glatten und leicht unebenen Untergründen
- Innen bis zu 10 Tage rückstandsfrei entfernbar
- Für alle Farbtypen geeignet
- Lösungsmittelfrei, überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen

Produkteigenschaften

- | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------|-------|
| • Anwendungsbereich | Zuhause | • Wiederverwendbar | nein |
| • Reißfest | ja | • Nachfüllbar | nein |
| • Beschriftbar | ja | • Recyclingfähig | nein |
| • Von Hand einreißbar | ja | • Form | Rolle |
| • Ersatzteilservice | nein | • Batterien notwendig | nein |
| • Lösemittelfrei | ja | • Batterien enthalten | nein |

Technische Daten

- | | | | |
|---|----------------|------------------|--------------------------|
| • Anwendungsgebiet | Innenbereich | • Trägermaterial | leicht gekrepptes Papier |
| • Material | Papier | • Reißkraft | 36 N/cm |
| • Rückstandsfrei ablösbar | ja | • Dicke | 140 µm |
| • Rückstandsfrei ablösbar nach... Tagen | 7 Tage | • Dehnbarkeit | 10 % |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | • Gefahrstoff | nein |

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=05281>