1600-Watt-Kantenfräse KFM 16-15 F

- Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 15 mm zur Schweißnahtvorbereitung
- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten
- Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten
- Universeller Fräskopf mit drei Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0-90°
- Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten
- Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Schutz des Anwenders durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne

Bestell-Nr.	**601753500**
EAN-Code	**4007430298454**
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Nennaufnahmeleistung	1.600 W
Abgabeleistung	900 W
Art der Kanten	Fase
Max. Fasenbreite 45°	21 mm
Max. Fasenhöhe 45°	15 mm
Abstufung Frästiefeneinstellung	0,1 mm
Rundungen kleinster Außen-Ø	100 mm
Gewicht ohne Netzkabel	6,9 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

3 Hartmetall-Wendeplatten Universal, Anschlagrolle, Schraubendreher für Torx-Schrauben 15, Schraubendreher SW 4 mit T-Griff, Maulschlüssel SW 10, Bügelgriff, Stahlblech-Tragkasten