

NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 16 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnnten Kontaktkappen



| Ausführung | |
|---|--|
| Produkt-Markename | SENTRON |
| Produkt-Bezeichnung | NEOZED-Sicherungseinsatz |
| Ausführung des Produkts | mit verzinnnten Kontaktkappen |
| Produktvariante | 10er Packung |
| Ausführung des Sicherungseinsatzes | Neozed-Sicherungseinsatz |
| Allgemeine technische Daten | |
| Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1 | D01 |
| Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes | gG |
| Versorgungsspannung | |
| Versorgungsspannung | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei AC / Bemessungswert • bei DC | 400 V 250 V |
| Betriebsspannung / Bemessungswert | 400 V |
| Schutzart IP | IP20, mit angeschlossenen Leitern |
| Schaltvermögen Strom / gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert | 50 kA |
| Verlustleistung | |
| Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 1,6 W |
| Betriebsstrom | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei 30 °C / Bemessungswert • bei 40 °C / Bemessungswert • bei 45 °C / Bemessungswert • bei 50 °C / Bemessungswert • bei 55 °C / Bemessungswert • bei 60 °C / Bemessungswert • bei AC / Bemessungswert | 15,68 A 15,2 A 14,72 A 14,4 A 14,08 A 13,76 A 16 A |
| Hauptstromkreis | |
| Betriebsstrom / Bemessungswert | 16 A |
| Erscheinungsbild | |
| Farbkennzeichnung des Sicherungseinsatzes | grau |
| Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu) / bei AC / Bemessungswert | 50 kA |
| Mechanischer Aufbau | |
| Einbaulage | beliebig, vorzugsweise senkrecht |
| Nettogewicht | 7 g |
| Umgebungstemperatur / während Betrieb | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimal | 40 °C |

• maximal

40 °C

Umweltkategorie

bis 45°C bei 95 % rel. Feuchte

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

Prüfbescheinigungen



OVE



VDE



EG-Konf.

[Sonstige](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

Prüfbescheinigungen

Sonstige

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[Umweltbestätigung](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SE2316>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5SE2316>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SE2316

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



