

Produktdatenblatt

Spezifikationen



CEE Stecker, Schneidklemmen, 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44

PKX16M435

EAN Code : 3303432009083

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Baureihe | PratiKa |
| Produkt oder Komponententyp | Stecker |
| Kurzbezeichnung des Geräts | PratiKa-Stecker |
| Stecker/Steckdosen-Kategorie | Niederspannung |
| Beschreibung der Pole | 3P+N+E |
| Netzwerkanschluss | AC |
| Ausgangsstandard | Industriell |

Zusatzmerkmale

| | |
|----------------------------------|---|
| Stecker/Steckdose/Steuerstatus | Gerade |
| Nennstrom [In] | 16 A |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 380-415 V |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers. | 6 h |
| Stecksockelmaterial | Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff |
| Material der Kontakte | Hülsen: Messing |
| Anschlüsse - Klemmen | Schneidklemmentechnik |
| Kabel-Querschnitt | 1...2,5 mm ² |
| Äußerer Kabeldurchmesser | 8...15 mm |
| Kabeleinführung | Führungsrolle Kabelverschraubung |
| Gewindetyp | Pg 21 |
| Produktgewicht | 0,212 kg |
| Höhe | 142 mm |
| Breite | 74 mm |
| Tiefe | 74 mm |
| Farbe | Grau (RAL 7035) |
| Spannungsfarbe | Rot |

Montage

| | |
|---------------------------------|--|
| Normen | IEC 60309-2 IEC 60309-1 |
| Schutzart (IP) | IP44entsprichtIEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK08 entspricht EN 62262 |
| Feuer Beständigkeit | 850 °C entspricht IEC 60695-2-11 |
| Relative Feuchtigkeit | 50 % bei 40 °C 70 % bei 30 °C 90 % bei 20 °C |
| Aufstellungshöhe | 2000 m |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Verpackungseinheiten

| | |
|-------------------------------|----------|
| Verpackungstyp VPE1 | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 201,53 g |
| Höhe VPE1 | 6,5 cm |
| Breite VPE1 | 6,5 cm |
| Länge VPE1 | 15 cm |
| Verpackungstyp VPE2 | BB1 |
| Inhaltsmenge VPE2 | 10 |
| Gewicht VPE2 | 2,167 kg |
| Höhe VPE2 | 12,5 cm |
| Breite VPE2 | 26,5 cm |
| Länge VPE2 | 16,5 cm |
| Verpackungstyp VPE3 | S03 |
| Inhaltsmenge VPE3 | 30 |
| Gewicht VPE3 | 6,935 kg |
| Höhe VPE3 | 30 cm |
| Breite VPE3 | 30 cm |
| Länge VPE3 | 40 cm |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information. |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months