

DATENBLATT

Erstellungsdatum 27.02.2017

Seite 1 von 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH - Goebelstr. 61/63 - 28865 Lilienthal - Germany
Tel. +49-4298-93700, Fax +49-4298-9370555, service@mueller-licht.de

A COMPANY OF  **WÜNSCHE**
GROUP

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Startlicht**

Artikel	Typ
---------	-----

400080	Müller-Licht
	LED Batterieleuchte
Modell:	LED-Leuchte rund,
	Bew.-Melder, schwarz inkl
	3xAAA



Form:	LED Batterieleuchte
Marke:	Müller-Licht
Maße mm:	97x86x35
Netto g.:	64
Gehäusematerial:	ABS schwarz
Cover-Material:	
Frostung:	
LED/Wendel:	F5DIP
LED-Anzahl:	3
Brennlage:	
Leuchtstoff:	
Rohr:	
Sockel:	
Sockelmaterial:	ja
CE	
GS	
FFU	
VDE	
UL	
RCM	
EAC	
GOST-R	
unterliegt ElektroG:	
Zolltarifnr.:	8513100000

Verpackung

Bliester, Inhalt:	1
Barcode:	4018412326201
Tray:	
Barcode:	
Shrink:	
Barcode:	
Innenkarton:	10 VE
Barcode:	4018412326218
Transportkarton:	40 VE
Barcode 1:	4018412326225
Barcode 2:	

Batterie

enthalten:	Ja
Anzahl:	3
Typ:	AAA
Typengruppe:	Batterie

Sonstiges

max. Umgebungstemperatur (°C):	-20°C - 40°C
stoßfest:	
Beam:	
Austausch nur stromlos:	nein
feuchtigkeitsempfindlich:	
freibrennender Betrieb:	nein
nicht in Reflektoren verwenden:	
Belüftung erforderlich:	
Kabelart:	
Kabellänge cm	
Kabelmantel:	
Anschlußtyp:	
IP-Klasse/Schutzart:	/ III
Einbaumaß cm:	
verw. Vorschaltgerät:	

Elektrische Daten

Betriebsspannung (V):	4,5
Nominelle Leistungsaufnahme (W):	0,30
Bemessungsleistung-Aufn. (W):	0,30
Nominelle Lebensdauer (h):	
Bemessungslebensdauer (h):	0
Nominelle Netzfrequenz (Hz):	
Nominelle Stromstärke (mA):	90
Stromart:	
Sicherung (Typ):	
Sicherung (Anzahl):	
Energieeffizienzklasse:	
Elektr. Leistungsfaktor >=	
Elektr. Verschiebungsfaktor >=	1,00
Gewicht. Verbrauch (kWh/1000h):	1
Zündzeit (Sek.) <	
Schaltzyklen bis Ausfall >	
Vorzeitige Ausfallrate allg. (%) <=	
Vorzeitige Ausfallrate 100h (%) <=	
Vorzeitige Ausfallrate 200h (%) <=	
Vorzeitige Ausfallrate 400h (%) <=	
Vorzeitige Ausfallrate 500h (%) <=	
vorzeitige Ausfallrate 1000h (%) <=	
Lebensdauerfaktor 2000h VG	
Lebensdauerfaktor 4000h VG	
Lebensdauerfaktor 6000h	
Lebensdauerfaktor 8000h VG	
Lebensdauerfaktor 2000h EVG	
Lebensdauerfaktor 4000h EVG	
Lebensdauerfaktor 8000h EVG	
Lebensdauerfaktor 16000h EVG	
Bereitschaftsleistung Netzteil (W) <=	
Bereitschaftsleistung Gesamtsystem (W <=	
Leerlaufleistung Netzteil (W) <=	
dimmbar:	nein
Leistungseffizienz g. Äquiv.-Produkt (%)	

Hinweise

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom (lm):	21
Bemessungslichtstrom (lm):	
Nominelle Lichtstärke (cd):	
Bemessungslichtstärke (cd):	
Nomineller Halbwertswinkel (°):	110
Bemessungs-Halbwertswinkel (°):	
Bemess.-Lichtausbeute initial (lm/W):	70,0
Bemess.-Lichtausbeute 100h (lm/W):	
Farbtemperatur (Kelvin):	F12.500
Lichtfarbe:	
Farbwiedergabeindex (Ra) >	
Farbkonsistenz initial <	
Farbkonsistenz 25%(6000h) <	
Lichtstrom äq. AGL (W):	
Anlaufzeit b. 60% max.Lichtstrom (sek.):	
Lampenlichtstromerhalt 2000h BLD >=	
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD >=	
Lampenlichtstromerhalt NLD >=	
Lampenlichtstromerhalt 75% NLD >=	
Lampenlichtstromerhalt 75% BLD >=	
Lampenlichtstromerhalt 2000h VG >=	
Lampenlichtstromerhalt 4000h VG >=	
Lampenlichtstromerhalt 8000h VG >=	
Lampenlichtstromerhalt 2000h EVG >=	
Lampenlichtstromerhalt 4000h EVG >=	
Lampenlichtstromerhalt 8000h EVG >=	
Lampenlichtstromerhalt 16000h EVG >=	
Photometrische Codierung:	0 12 / 0 0 0
Alterungszeit (h):	

Umwelteigenschaften

Quecksilbergehalt (mg) <	0
Amalgamtechnik:	
UV-Stop:	
UVA+UVB Emission (mW/klm) <	0,000
UVC-Emission (mW/klm) <	0,000

Erläuterungen

NLD - Nominelle Lebensdauer
BLD - Bemessungslebensdauer
VG - Vorschaltgerät
EVG - Elektronisches Vorschaltgerät