

DATENBLATT

Erstellungsdatum 27.02.2017

Seite 1 von 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH - Goebelstr. 61/63 - 28865 Lilienthal - Germany
Tel.+49-4298-93700, Fax +49-4298-9370555, service@mueller-licht.de

A COMPANY OF  **WÜNSCHE**
GROUP

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Startlicht**

Artikel Typ

400081 Müller-Licht
LED Batterieleuchte
Modell: LED-Leuchte 4eck mit
Bew.Melder, weiß inkl 4xAAA



Form: LED Batterieleuchte
Marke: Müller-Licht
Maße mm: 92x92x25
Netto g.: 64
Gehäusematerial: ABS weiss
Cover-Material:
Frostung:
LED/Wendel:
LED-Anzahl: 4
Brennlage:
Leuchtstoff:
Rohr:
Sockel:
Sockelmaterial:
CE ja
GS
FFU
VDE
UL
RCM
EAC
GOST-R
unterliegt ElektroG: ja
Zolltarifnr.: 94054039900

Verpackung

Blister, Inhalt: 1
Barcode: 4018412326232
Tray:
Barcode:
Shrink:
Barcode:
Innenkarton: 10 VE
Barcode: 4018412326249
Transportkarton: 40 VE
Barcode 1: 4018412326256
Barcode 2:

Batterie

enthalten: Ja
Anzahl: 4
Typ: AAA
Typengruppe: Batterie

Sonstiges

max. Umgebungstemperatur (°C): -20°C - 40°C
stoßfest:
Beam:
Austausch nur stromlos: nein
feuchtigkeitsempfindlich:
freibrennender Betrieb: nein
nicht in Reflektoren verwenden:
Belüftung erforderlich:
Kabelart:
Kabellänge cm
Kabelmantel:
Anschlußtyp:
IP-Klasse/Schutzart: / III
Einbaumaß cm:
verw. Vorschaltgerät:

Elektrische Daten

Betriebsspannung (V): 6
Nominelle Leistungsaufnahme (W): 0,50
Bemessungsleistung-Aufn. (W): 0,50
Nominelle Lebensdauer (h):
Bemessungslebensdauer (h): 0
Nominelle Netzfrequenz (Hz):
Nominelle Stromstärke (mA): 100
Stromart:
Sicherung (Typ):
Sicherung (Anzahl):
Energieeffizienzklasse:
Elektr. Leistungsfaktor >= 1,00
Elektr. Verschiebungsfaktor >= 1
Gewicht. Verbrauch (kWh/1000h):
Zündzeit (Sek.) <
Schaltzyklen bis Ausfall >
Vorzeitige Ausfallrate allg. (%) <= 1
Vorzeitige Ausfallrate 100h (%) <= 1
Vorzeitige Ausfallrate 200h (%) <= 1
Vorzeitige Ausfallrate 400h (%) <= 1
Vorzeitige Ausfallrate 500h (%) <= 1
vorzeitige Ausfallrate 1000h (%) <= 1
Lebensdauerfaktor 2000h VG
Lebensdauerfaktor 4000h VG
Lebensdauerfaktor 6000h VG
Lebensdauerfaktor 8000h VG
Lebensdauerfaktor 2000h EVG
Lebensdauerfaktor 4000h EVG
Lebensdauerfaktor 8000h EVG
Lebensdauerfaktor 16000h EVG
Bereitschaftsleistung Netzteil (W) <= 1
Bereitschaftsleistung Gesamtsystem (W <= 1
Leerlaufleistung Netzteil (W) <= 1
dimmbar: nein
Leistungseffizienz g. Äquiv.-Produkt (%)

Hinweise

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom (lm): 13
Bemessungslichtstrom (lm):
Nominelle Lichtstärke (cd):
Bemessungslichtstärke (cd):
Nomineller Halbwertswinkel (°): 110
Bemessungs-Halbwertswinkel (°):
Bemess.-Lichtausbeute initial (lm/W): 26,0
Bemess.-Lichtausbeute 100h (lm/W):
Farbtemperatur (Kelvin): F12.500
Lichtfarbe:
Farbwiedergabeindex (Ra) >
Farbkonsistenz initial <
Farbkonsistenz 25%(6000h) <
Lichtstrom äq. AGL (W):
Anlaufzeit b. 60% max.Lichtstrom (sek.):
Lampenlichtstromerhalt 2000h BLD >=
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD >=
Lampenlichtstromerhalt NLD >=
Lampenlichtstromerhalt 75% NLD >=
Lampenlichtstromerhalt 75% BLD >=
Lampenlichtstromerhalt 2000h VG >=
Lampenlichtstromerhalt 4000h VG >=
Lampenlichtstromerhalt 8000h VG >=
Lampenlichtstromerhalt 2000h EVG >=
Lampenlichtstromerhalt 4000h EVG >=
Lampenlichtstromerhalt 8000h EVG >=
Lampenlichtstromerhalt 16000h EVG >=
Photometrische Codierung: 0 12 / 0 0 0
Alterungszeit (h):

Umwelteigenschaften

Quecksilbergehalt (mg) < 0
Amalgamtechnik:
UV-Stop:
UVA+UVB Emission (mW/klm) < 0,000
UVC-Emission (mW/klm) < 0,000

Dieses Produkt enthält nicht austauschbare LED. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt nur über das Wertstoffrecycling. Eine Sammelstelle in Ihrer Nähe erfahren Sie durch Ihren regionalen Entsorger oder unter: mueller-licht.de/recycle



Erläuterungen

NLD - Nominelle Lebensdauer
BLD - Bemessungslebensdauer
VG - Vorschaltgerät
EVG - Elektronisches Vorschaltgerät