

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
info.de@nilfisk.com, www.nilfisk.de



Nass-/Trockensicherheitssauger

ATTIX 44-2M IC - Wechselstrom

Art. Nr. 107419011

EAN: 5711145392077

Die ATTIX 44-2M IC Sicherheitssauger setzt im punkto Sicherheit neue Maßstäbe. Sie sind die perfekte Wahl wenn es um die Aufnahme von gesundheitsgefährlichen Stäuben geht. Das innovative Filterabreinigungssystem InfiniClean, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen.

Die neuen Modelle besitzen deutlich mehr Saugleistung, ein versiegeltes System und eine vollautomatisches Filterabreinigungssystem.



- Zugelassen für Arbeiten mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M
- InfiniClean™ - vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- PTFE, M-Klasse Flachfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9%
- 30l Schmutzbehälter Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität

Technische Daten

| | | |
|-------------------|------------|-----------------|
| Luftmenge | (l/min.) | 4500 |
| Unterdruck | (mbar/kPa) | 250/25 |
| Leistung Pmax | (W) | 1400 |
| Leistung PIEC | (W) | 1200 |
| Arbeitsgeräusch | (dB(A)) | 60 |
| Behältervolumen | (l) | 42 |
| Netzanschluss | (V/~/Hz) | 230-240/1/50-60 |
| Abmessungen LxBxH | (mm) | 565x385x605 |
| Gewicht | (kg) | 16 |
| Kabellänge | (m) | 7,5 |

Lieferumfang

| | |
|--|------------|
| Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2x505 mm | 107408074 |
| Flachfilter, PTFE | 107413540 |
| Gebogenes Handrohr Edelstahl | 46691 |
| Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D32-4m | 1107413543 |
| Bodendüse D36 360mm Nass-/Trocken | 60256 |
| Fugendüse, 200 mm | 29541 |
| Werkzeugadapter antistatisch | 302000535 |

Produktvorteile

| | |
|--|--|
| InfiniClean™ | Vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung. Ideal auch bei anspruchsvollen Feinstaubanwendungen. |
| Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik | Zum Einstecken von Elektrowerkzeugen direkt am Gerät. Mit der zusätzlichen Einschaltautomatik wird der Sauger durch das Elektrowerkzeug an- und abgeschaltet. Nachlaufzeit 5sek. |
| Softstart | Sanfter Start des Motors; Anlaufstrom wird niedrig gehalten, Spannungsabfall vermieden |
| Drehzahlregulierung | Für eine optimale Anpassung der Saugleistung |
| PTFE Hauptfilterelement | Hohe Filtereffizienz durch auswaschbare Antihaf-Membran |
| Multifit- Zubehörsystem | Jedes Nilfisk Zubehör passt an jeden Nilfisk Sauger |
| Flacher Motorkopf | Möglichkeit zur Ablage von Werkzeugen und Zubehör |
| Antistatisch | Verhindert Stromschläge und Verschmutzungen die durch elektrische Aufladung entstehen |