

Vario ProTape Plus

Dichtstoff von der Rolle für innen

Eigenschaften	Zeichen	Einheit	Kenngrößen und Messwerte	Normen
Kleber			Dispersionsacrylat, beidseitig klebend	-
Klebstoffkern			Geschlossenzelliger Hochleistungsschaum	-
Temperaturbeständigkeit		°C	- 40 bis + 90	-
Verarbeitungstemperatur		°C	ab - 10 bis + 45	
Alterungsbeständigkeit			Dauerhaft, bei fachgerechter Verarbeitung im Innenbereich	-
Beständigkeit gegen Holzschutzmittel			Das Dichtklebeband ist beständig gegen ausreagierte Holzschutzmittel auf wasserlöslicher und ölgiger Basis.	-
Lagerzeit			Bei Temperaturen < 30 °C ist das Klebeband in geschlossenen Gebinden zwei Jahre lagerfähig.	-
Umweltfreundlich	Frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten, PVC, Schwermetallen und Halogenen.			
Geeignete Untergründe	PE-, PA-, PU-, PP- und Alufolien, Kraftpapiere, Metalle, harte Holzwerkstoffe (OSB-, Spanplatten, etc.). Der Untergrund kann etwas feucht (leichte Restfeuchte aus dem Putz), muss aber staub- und fettfrei sein.			
Anwendungshinweise	z.B. für die Verklebung der Klimamembranen ISOVER Vario KM, Vario KM Duplex UV, Vario KM Duplex XL und Vario XtraSafe zum Anschluss an Bauteile. Ideal auch für PE-Dampfbremsfolien. Das Material ist alterungsbeständig und kann mit und ohne Anpresslatte verarbeitet werden. Ggf. Probeverklebung durchführen und Primer, z.B. Vario MultiPrime, und/oder Anpresslatte verwenden.			
50 Jahre Vario Systemgarantie	 ISOVER steht bei Einhaltung der Garantiebedingungen für die Qualität seines Vario Luftdichtheits- und Feuchteschutzsystems ein. Nicht nur der reine Materialwert der betroffenen Produkte wird durch ISOVER ersetzt bzw. kostenlos Ersatz geliefert, sondern auch alle mit deren De- und Remontage verbundenen Kosten bis zu insgesamt 30.000 Euro. Voraussetzungen sind die Teilnahme des Handwerkers (Garantienehmers) an einer Vario-Schulung der ISOVER Akademie, die ausschließliche und bestimmungsgemäße Verwendung der Vario-Systemkomponenten und ein bestandener Blower-Door-Test. Mehr Informationen unter www.isover.de			
A+ (VOC-Verordnung)	 * Angaben über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emission).			

Lieferformen						
Dicke mm	m²/Rolle	Rollen/Paket	Pakete/Palette	lfdm/Rolle	Breite mm	R _D
3	-	10	60	10	25	-

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter „www.isover.de“). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.