



HAILO PROFILOT

Die 3-teilige Alu-Kombileiter mit LOT-System.

DIE KEY-FEATURES

Ein Handgriff genügt
 Ein Handgriff - und Sie haben aus der dreiteiligen Leiter eine zweiteilige Schiebeleiter gemacht. Oder eine einfache Anlegeleiter. Oder eine frei stehende Doppelsprossenleiter. Die optimale Lösung: Flexibel, vielseitig und sicher.

- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus. Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
- 2 Flächenauflege-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße

WEITERE PRODUKTVORTEILE


- Rasthaken mit Transportsicherung
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Mit Treppenverstellung (9306-507 / 9309-507)
- Drittes Leiterenteil nicht abnehmbar (9312-507)
- Belastbar bis 150 kg

EIGENSCHAFTEN

- Sprossen: 2x6 + 1x5
- Arbeitshöhe: max. 470 cm
- Gewicht: 15,5 kg



TECHNISCHE DATEN

LOT System		✓
Als Anlegeleiter und freistehend verwendbar		✓
Freistehend verwendbar		✓
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Sprossenanzahl		2 x 6 + 1 x 5
Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter		A = 122 cm, B = 100 cm
Aufstellbreite/-tiefe Schiebeleiter		A = 122 cm, B = 118 cm
Höhe Anlegeleiter		373 cm
Höhe Schiebeleiter		287 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		470 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Bockleiter		280 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter		470 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Schiebeleiter		330 cm
Verpackungsmaße (HxBxT)		A = 190 cm, B = 48 cm, C = 19 cm
Treppenverstellung max.		54 cm



Gewicht



15,5 kg
