



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Silikon-Entferner

Entfernt Silikonreste von Fliesen, Feinsteinzeug, Naturstein usw.

Produkt:

Lösungsmittelhaltiger Reiniger zur Entfernung von Silikonresten von Natur- und Kunststein, Fliesen, Feinsteinzeug usw.

Anwendungsbereiche:

Entfernung von Silikonresten von Natur- und Kunststein, Fliesen, Feinsteinzeug, Beton usw. Das Produkt greift Steinoberflächen nicht an, da es frei von Säuren und Laugen ist.

Verarbeitung:

Silikon mit einer scharfen Klinge zunächst mechanisch entfernen. Silikon-Entferner mit einem Pinsel auf die Reste satt auftragen. Ca. 5 Minuten einwirken lassen. Dabei nicht eintrocknen lassen, gegebenenfalls erneut auftragen. Das aufgequollene Silikon mit einem Schaber entfernen. Bei hartnäckigen Resten Anwendung wiederholen. Mit sauberem Tuch abwischen. Nicht auf nassen Oberflächen anwenden. Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen. Einwirkung auf Gummi, Holz oder Kunststoff, lackierte Oberflächen usw. vermeiden, da diese aufquellen können.

Hinweise:

Gefahr. Enthält Naphta (Erdöl), hydrogeniert, leicht. H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P261 Einatmen von Dampf vermeiden. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen.

Transportvorschriften: ADR/RID/GGVSEB: UN 1993, 3, II (D/E)

Umweltschutz:

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Lagerung:

Silikon-Entferner kühl und trocken an einem gut gelüfteten Ort lagern. Im verschlossenen Originalgebinde ist der Silikon-Entferner bei sachgemäßer Lagerung mindestens 3 Jahre lagerfähig.

Verbrauch:

Je nach Verschmutzung, für die punktuelle Anwendung.

Inhalt:

500 ml.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler · Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 07/2018
☎ +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

