Halbrunde Dachrinne grün, Kupfer- und Silberton RG 100, 125 und 150

1. Systembeschreibung:

Die halbrunden Dachrinnen von Marley werden aus schlagzähen, cadmiumfreien Kunststoffen hergestellt. Sie verbinden höchste technische Anforderungen mit exklusivem Design. Die halbrunden Dachrinnen und Fallrohre werden im Co-Extrusionsverfahren hergestellt.
Alle Zubehörteile werden aus durchgefärbten Kunststoffen gefertigt. Das gesamte Dachrinnen-System wird nur mit Steckverbindungen montiert. Es muss nicht mehr gelötet werden. Zubehörteile wie Ecken oder die Rinnenverbindungsschale fixieren die Dachrinne mit einem speziellen Nocke-Nut-System. Ein Auseinanderrutschen oder Verbeulen bei Temperaturschwankungen wird dadurch verhindert.
Die auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmten Rinneneisen bzw. -Halter erleichtern die Systemmontage. Sie sind in einem Abstand zwischen 50 und 70 cm zu befestigen und mit einer Richtschnur so auszurichten, dass die Dachrinne ein Gefälle von 2-3 cm pro 10 m Rinnenlänge aufweist (siehe detaillierte Montageanleitung).

1.1 Vorteile des Systems auf einen Blick:

- enorm belastbar
- dauerhaft witterungsbeständige Farbgebung
- robuster, cadmiumfreier Kunststoff für lange Lebensdauer
- kontrollierter Dehnungsausgleich durch Nocke-Nut-System
- einfache, sichere Steckmontage (kein Löten)
- hohe Festigkeit
- reichhaltiges Zubehörprogramm

1.2 Bemessungstabelle Dachentwässerung nach DIN 18460

anzuschließende Dachgrundfläche/ Grundrissfläche in qm	Dachrinnen Richtgröße RG in mm	Fallrohr Richtgröße DN
bis 25 qm	RG 75/10-teilig	DN 53
bis 51 qm	RG 100/8teilig	DN 75/90
bis 100 qm	RG 125/7teilig	DN 105/90
bis 159 qm	RG 150/6teilig	DN 105/90

2. Abbildung:



3. Bauteile und Zubehör:

Dachrinnen und Zubehör RG 100, 125, 150

1 Dachrinnen 4m, 3m, 2m und 1m
2 Rinnen-Verbindungsschale
3 Endstück für links und rechts gleich
4 Stutzen
5 Trichterstutzen
6 Außenecke
7 Innenecke
8 Kunststoff-Rinnenhalter für Stirnbrettmontage
9 Rinneneisen, kunststoffbeschichtet
10 Rinneneisen, kunststoffbeschichtet mit Drehgelenk

Fallrohr und Zubehör

11 Fallrohre 3m, 2,5m, 1m
12 Rohrmuffe
13 Rohrbogen 45°
14 Rohrbogen 67°
15 Bogenverbinder
16 Rohrschelle mit Ringschraube
17 Regensammler mit Überlaufstop ¾“

Sonderzubehör (ohne Abbildung)

18 Laubfangkorb (schwarz) RG 70/100
19 Wasserablaufklappe
20 Traufstreifen für geneigte Dächer
21 Traufstreifen für Flachdächer
22 Laubstop (schwarz)
23 Tonnen-Anschluss ¾“
24 Wasserhahn für Wassertonnen
25 Wellplattenhalter für Rinnenhalter
26 Regensammler-Anschluss 80/87

Reduzierstück 87 mm auf DN 75
Dichtkappe 75/115/147 u. 105/115/147
Sonderecken (z.B. für Dacherker)

Halbrunde Dachrinne grün, Kupfer- und Silberton RG 100, 125 und 150

4. Material:
Dachrinne, Fallrohre und Kunststoff-Formteile in den Farben grün, Kupfer- und Silberton:

Cadmiumfreies Polymethylmetacrylat und Polyvinylchlorid durchgefärbt bzw. nur Polymethylmetacrylat bei Formteilen.
Temperaturbeständigkeit: bis +60 °C

Frostbeständigkeit: bis -40 °C (ohne äußere Belastung)

5. Normen:

Folgende Normen gelten für das Marley Halbrund-Dachrinnnen-System:

Anforderungen in Anlehnung an DIN EN 607
Begriffe und Bemessungsgrundlagen gemäß DIN 18460
Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke gemäß DIN 1986
Rinnenhalter für Hängedachrinnen gemäß DIN EN 1462

6. Kennzeichnung:
Die Kennzeichnung befindet sich auf der Dachrinne oder den Zubehörteilen

7. Sonstiges:

Qualitätsmanagement-System:	Marley Deutschland GmbH ist nach DIN EN ISO 9001 (2000) zertifiziert.
Verpackungsverordnung:	Duales System: Kunden-Nr. 13109 Interseroh: Vertrags-Nr. 25027
Kreislaufwirtschaftsgesetz:	Produkte sind 100 % recyclingfähig
Anwendungstechnische Beratung:	Marley Produktmanagement (Artikelbemaßungen nach Anforderung).
Lieferung:	Über den Handel.
Reparaturfreundlichkeit:	Der Austausch einzelner Teile im Marley Halbrund-Dachrinnensystem ist problemlos möglich.
Reinigung und Pflege:	Das System ist pflege- und wartungsfrei.
Farben:	Grün RAL 6005, Silber RAL 9006, Kupfer RAL 8029 Perlkupfer
Garantie*	10 Jahre Marley Dachrinnengarantie

*Siehe Marley Garantiebedingungen www.marley.de

Halbrunde Dachrinne grün, Kupfer- und Silberton RG 100, 125 und 150

Dachrinne RG 100, 125, 150



Das Nocke -Nut-System bei Dachrinne und Rinnenverbindungsschale sowie bei Dachrinne und den Ecken verhindert ein Verbeulen und Auseinanderrutschen bei TEmperaturschwankungen. .

Abmessungen:

Maße (mm)	RG 100	RG 125	RG 150
a	100	125	150
b	78	94	107
d	117	146	171
e	25	25	25
f	16	16	16

EAN 4002644 ...

Länge l (m)		RG 100	RG 125	RG 150
grün	1	entfällt	entfällt	entfällt
	2	314068	314075	entfällt
	3	314037	314044	entfällt
	4	entfällt	entfällt	entfällt
Kupfer	1	087245	087269	entfällt
	2	087160	087184	087207
	3	087085	087108	087122
	4	087023	087047	087061
Silber	1	entfällt	entfällt	entfällt
	2	315065	315072	entfällt
	3	315034	315041	entfällt
	4	entfällt	entfällt	entfällt

Rinnenverbindungsschale RG 100, 125, 150



Mit der Rinnenverbindungsschale lassen sich zwei halbrunde Dachrinnen verbinden (Nocke -Nut-System). Bei der Montage ist die Einstecktiefe ‘d’ zu beachten (Siehe Montage-Anleitung).

Abmessungen:

Maße (mm)	RG 100	RG 125	RG 150
a	103	128	153
b	88	104	116
c	200	230	240
d	84	99	102
e	126	154	177

EAN 4002644 …

	RG 100	RG 125	RG 150
grün	314136	314143	entfällt
Kupfer	087320	087344	087368
Silber	315133	315140	entfällt

Endstück für links und rechts mit Dichtung RG 150



Mit einem Endstück lässt sich das Ende einer Dachrinne durch eine Steckverbindung verschließen. Endstücke sind nicht verwendbar bei Stutzen, Eckstücken oder der Rinnenverbindungsschale

Abmessungen:

Maße (mm)	RG 150
a	150
b	171
c	107
d	25

EAN 4002644 ...

	RG150
Kupfer	087443

Halbrunde Dachrinne grün, Kupfer- und Silberton RG 100, 125 und 150

Endstück für links und rechts mit Dichtung RG 100, 125



Mit einem Endstück lässt sich das Ende einer Dachrinne durch eine Steckverbindung verschließen. Endstücke sind nicht verwendbar bei Stutzen, Eckstücken oder der Rinnen verbindungsschale

EAN 4002644 ...

	RG 100	RG 125
grün	314174	314181
Kupfer	087405	087429
Silber	315171	315188

Abmessungen:

Maße (mm)	RG 100	RG 125
a	79	104
b	136	167
c	82	98
d	22	22

Stutzen RG 100/90, 125/90, 150/90



Die Dachrinne wird ungeteilt durch den Stutzen geführt, wobei ein Loch für den Wasserablauf in die Dachrinne gesägt oder gebohrt wird. Der Stutzen kann über eine Fallrohrmuffe mit dem Fallrohr oder direkt mit einem Bogen verbunden werden.

EAN 4002644 ...

	RG 100	RG 125	RG 150
grün	314204	314211	entfällt
Kupfer	087481	087511	087535
Silber	315201	315218	entfällt

Abmessungen:

Maße (mm)	RG/DN 100/90	RG/DN 125/90	RG/DN 150/90
a	103	127	152
b	197	227	225
C	180	200	210
d	125	139	164
e	∅ 90	∅ 90	∅ 90

Außenecke 90°, RG 100, 125, 150



Mit der Außenecke werden (über das Nocke -Nut-System) zwei Dachrinnenenden verbunden. Bei der Montage ist die Einstecktiefe ‘d’ zu beachten (siehe Montage -Anleitung).

EAN 4002644 ...

	RG 100	RG 125	RG 150
grün	314242	314259	entfällt
Kupfer	087566	087597	087610
Silber	315249	315256	entfällt

Abmessungen:

Maße (mm)	RG 100	RG 125	RG 150
a	103	128	153
b	87	103	115
c	202	230	256
d	62	64	59
e	62	62	76

Halbrunde Dachrinne grün, Kupfer- und Silberton RG 100, 125 und 150

Innenecke 90°, RG 100, 125, 150



Mit der Innenecke werden (über das Nocke-Nut-System) zwei Dachrinnenenden verbunden. Bei der Montage ist die Einstecktiefe ‘d’ zu beachten (siehe Montage -Anleitung).

Abmessungen:

Maße (mm)	RG 75	RG 100	RG 125	RG 150
a	80	103	128	153
b	71	87	103	115
c	160	194	228	252
d	49	59	64	59
e	58	62	62	76

EAN 4002644 ...

	RG 100	RG 125	RG 150
grün	314273	314280	entfällt
Kupfer	087634	087665	087689
Silber	315270	315287	entfällt

Sonderecke 135°,RG 100, 125



Die Sonderecke 135° kann als Innen- oder Außenecke gleichermaßen verwendet werden. Bei der Montage ist die Einstecktiefe zu beachten (siehe Montage-Anleitung). Werksseitig erfolgt die Auslieferung als Außenecke. Bei der Verwendung als Innenecke muss der Clip umgesteckt wer den.

Abmessungen:

Maße (mm)	RG 100	RG 125
a	116	144
b	83	97
c	157	157
d	111	93

EAN 4002644 ...

	RG 100	RG 125
grün	entfällt	entfällt
Kupfer	517278	517285
Silber	entfällt	entfällt

Rinnenhalter RG 100, 125



Die Rinnenhalter sind in einem Abstand zwischen 50 und 70 cm direkt am Stirnbrett zu befestigen und mit einer Richtschnur so auszurichten, dass die Dachrinne ein Gefälle v on 2 bis 3 cm pro 10 m Rinnenlänge aufweist.

Abmessungen:

Maße (mm)	RG 100	RG 125
a	103	128
b	113	136
c	50	50
d	128	156

EAN 4002644 ...

	RG 100	RG 125
grün	314303	314310
Kupfer	087719	087740
Silber	315300	315317

Halbrunde Dachrinne grün, Kupfer- und Silberton RG 100, 125 und 150

Verstellwinkel für Rinnenhalter RG 100, 125



Der neue Verstellwinkel ist speziell für die Montage von den halbrunden Dachrinnen RG 100 und RG 125, an Block- oder Gartenhäusern mit rechtwinklig zur Dachneigung angebrachten Stirnbrettern , gedacht. Der Kunde kann so die gewünsc hte Halbrunddachrinne von Marley einfach und schnell an sein Blockhaus montieren kann.

EAN 4002644 ...

anthrazit	071183

Rinneneisen, verzinkt und kunststoffbeschichtet RG 100, 125, 150



Dieses Rinneneisen ist in der Rinnenfarbe lieferbar. Montiert werden die Rinneneisen in einem Abstand zwischen 50 und 70 cm und mit einer Richtschnur so ausgerichtet, dass sich auf 10 m Dachrinnenlänge ein Gefälle von 2 bis 3 cm ergibt (siehe Montage - Anleitung).

Abmessungen:

Maße (mm)	RG 100	RG 125	RG 150
a	∅106	∅130	∅154
b	247	274	294
c	25	30	30
d	∅6	∅6	∅6
e	190	205	212

EAN 40 02644 ...

	RG 100	RG 125	RG 150
grün	314334	314341	entfällt
Kupfer	087795	087825	087849
Silber	315331	315348	entfällt

Rinneneisen, verzinkt und kunststoffbeschichtet RG 100, 125, 150, mit Drehgelenk



Das verstellbare Rinneneisen ist im sichtbaren Bereich in der Rinnenfarbe lieferbar. Montiert werden die Rinneneisen in einem Abstand zwischen 50 und 70 cm. Das Gefälle und die Neigung der Dachrinne ist nach der Montage einstellbar (s. Montage - Anleitung).

Abmessungen:

Maße (mm)	RG 100	RG 125	RG 150
a	∅106	∅130	∅154
b	180	180	180
c	25	25	25
d	∅6	∅6	∅6
$e_{Mittelstellg.}$	81 (+15, -13)	81 (+15, -11)	81 (+15, -13)
$f_{Mittelstellg.}$	139 (+15, -13)	139 (+15, -11)	139 (+15, -13)
h	170	170	170

EAN 4002644 ...

	RG 100	RG 125	RG 150
grün	314365	314372	entfällt
Kupfer	087870	087900	087924
Silber	315362	315379	entfällt

Halbrunde Dachrinne grün, Kupfer- und Silberton RG 100, 125 und 150

Well- und Stegplattenhalter, verzinkt, für Rinnenhalter RG 75, 100



Zum Befestigen der Dachrinne RG 100 mit dem Rinnenhalter aus Kunststoff an Welle 8-130/3 und Profil 76/18 (kleingewellt) und an Stegdoppelplatten. Klemm-Möglichkeit für drei Materialstärkebereiche:

I	bis 3,0 mm,
II	bis 7,6 mm,
III	bis 16,2 mm.

EAN 4002644 ...

081236

Fallrohr DN 90



Fallrohre müssen mit einer separaten Rohrmuffe verbunden werden. Befestigung der Fallrohre mit Rohrschellen im Abstand von ca. 2m. Unter der Verbindung immer eine Festschelle setzen.

Abmessungen:

Maße (mm)	DN 90
a	∅ 87
b	∅ 90

EAN 4002644 ...

Länge	l	DN 90
grün	1,0	314457
	2,0	entfällt
	2,5	entfällt
	3,0	314419
Kupfer	1,0	088068
	2,0	entfällt
	2,5	088037
	3,0	088006
Silber	1,0	315454
	2,5	entfällt
	3,0	315416

Bogen 45° DN 90



Mit Hilfe des Bogens 45° sind Verbindungen zwischen Fallrohr und Stutzen oder zwischen zwei Fallrohren möglich. Zur Verbindung von zwei Bögen muss ein Fallrohrstück oder der Bogenverbinder zwischengesetzt werden.

Abmessungen:

Maße (mm)	DN 90
a	90
b	127
c	194
d	47
e	45°
f	46
g	86

EAN 4002644 ...

	DN 90
grün	314488
Kupfer	088150
Silber	315485

Halbrunde Dachrinne grün, Kupfer- und Silberton RG 100, 125 und 150

Bogen 67° DN 90



Mit Hilfe des Bogens 67° sind Verbindungen zwischen Fallrohr und Stutzen oder zwischen zwei Fallrohren möglich. Zur Verbindung von zwei Bögen muss ein Fallrohrstück oder der Bogenverbinder zwischengesetzt werden.

Abmessungen:

Maße (mm)	DN 90
a	90
b	137
c	192
d	47
e	67°
f	46
g	86

EAN 4002644 ...

	DN 90
grün	314501
Kupfer	088174
Silber	315508

Bogenverbinder DN 90



Mit dem Bogenverbinder werden zwei Bögen direkt miteinander verbunden.

Abmessungen:

Maße (mm)	DN 90
a	90
b	86
c	46

EAN 4002644 ...

	DN 90
grün	314648
Kupfer	088181
Silber	315645

Rohrmuffe DN 90



Mit Hilfe der Rohrmuffe sind Verbindungen zwischen Fallrohr und Stutzen oder zwische n zwei Fallrohren möglich.

Abmessungen:

Maße (mm)	DN 90
a	91
b	94
c	135
d	47
e	86
f	46

EAN 4002644 ...

	DN 90
grün	314471
Kupfer	088105
Silber	315478

Halbrunde Dachrinne grün, Kupfer- und Silberton RG 100, 125 und 150

Rohrabzweig DN 90/90 in 45°



Mit den Rohrabzweigen lassen sich die Fallrohrsysteme miteinander verbinden, so dass ein seitlicher Zulauf in eine Hauptleitung möglich ist .

Abmessungen:

Maße (mm)	DN 90/90
a	Ø 91
b	Ø 86
c	47
d	46
e	228
f	149
g	194
h	45°
i	47
k	Ø 91

EAN 4002644 ...

	DN 90/90
grün	314556
Kupfer	088273
Silber	315553

Rohrschelle mit Ringschraube DN 90



Zur Befestigung der Rohrschelle im Mauerwerk ist ein 8 -mm- Dübel erforderlich. Gewindeschraube, U-Scheibe, Mutter und Ringschraube 6,0 x 70 mm sind im Lieferumfang enthalten. Die Schraube vereinfacht die Montage und ermöglicht eine Los - oder Festschelle .

Abmessungen:

Maße (mm)	DN 90
a	Ø 90
b	24
c	115
d	70
e	Ø 6

EAN 4002644 ...

	DN 90
grün	314570
Kupfer	088303
Silber	315577

Ringschrauben-Set 200 für Rohrschellen mit 6x200 mm Gewindestange



Die Verlängerung wird zusammen mit einer Fallrohrschelle montiert. Der Einsatzbereich sind Häuser mit einer zusätzlichen Wärmedämmung.

EAN 4002644 ...

508009

Ringschrauben-Set 100/160 für Rohrschellen



Verlängerungs -Set für Rohrschellen mit Stockschraube, verz. 8x100 mm (für Fassade mit 40 mm Hartschaum) oder verz. 8x160 mm (für Fassade mit 100 mm Hartschaum).
L = 100 mm oder 160 mm.

EAN 4002644 ...

8 x 100 mm	8 x 160 mm
508412	508429

Halbrunde Dachrinne grün, Kupfer- und Silberton RG 100, 125 und 150

Wasserablaufklappe DN 90



Die Wasserablaufklappe wird ohne Zusatzteile in ein Fallrohr eingebaut. Bei nachträglicher Montage ist in der gewünschten Höhe ein entsprechend langes Fallrohr -Segment herauszuschneiden. Durch Schwenken der Klappe (nach oben oder unten) wird das Regenwasser in die Kanalisation oder z.B. eine Tonne geleitet .

Abmessungen:

Maße (mm)	DN 90
a	Ø 90
b	Ø 86
c	50
d	25
e	270
f	242
g	9

EAN 4002644 ...

	DN 90
grün	314525
Kupfer	088211
Silber	315522

Regensammler mit Überlaufstop DN 90



Mit Hilfe der Anreißschablone wird der Ausschnitt am Regenfallrohr angezeichnet und herausgesägt. Der Regensammler wird mit Dichtungen in das Fallrohr eingebaut (siehe beiliegende Montage -Anleitung).

Abmessungen:

Maße (mm)	DN 90
a	∅ 90
b	121
c	115
d	50
e	40
f	25
g	∅ 86
h	G 1“

EAN 4002644 ...

	DN 90
grün	314600
Kupfer	088334
Silber	315607

Rainboy DN 90



Regensammler mit Kunststofffiltersystem und eingebautem Überlaufstop. Der Rainboy hat eine einfache Umstellung von Sommer - auf /Winterbetrieb. Die Übergangsstücke für die unterschiedlichen Fallrohrgrößen von 87 - 105 mm liegen bei.
Der Anschluss am Ablauf kann mit einem ¾“ Wasserschlauch (inkl. Tonnenanschluss), PE- Rohr 25 und 32 mm oder einem HT-Rohr DN 50 erfolgen.

EAN 4002644 ...

	DN 87-105
Kupferton	088228

Halbrunde Dachrinne grün, Kupfer- und Silberton RG 100, 125 und 150

Laubfangkorb DN 75/ 105



Der Laubfangkorb wird in den Stutzen der halbrunden Dachrinne eingesetzt und verhindert so eine Verstopfung des Fallrohres.

EAN 4002644 ...

071510

Tonnenanschluss ¾“



Mit dem Tonnenanschluss ¾“ können mehrere Regenwassertonnen miteinander verbunden werden. Die Schlüsselweite beträgt 27 mm.

EAN 4002644

079554

Wasserhahn ¾“ für Wassertonnen



Wasserhahn mit ¾“ Außengewinde für den Anschluss an eine Wassertonne.

EAN 4002644

079561

Poly-Net-Laubstop



Poly-Net-Laubstop kann mit einer kräftigen Schere zugeschnitten werden. Er wird nach oben gewölbt eingebaut und klemmt durch seine Eigenspannung in der Dachrinne fest. Poly-Net-Laub-stop kann für alle Dachrinnenf ormen verwendet werden. Die Breite der Größe 100 -125 beträgt 295 mm und bei der Größe 150 -180 ist es 450mm breit . Die Maschengröße ist 6x6mm.

EAN 4002644 ...

	100-125	150-180
2,00m	071398	071534

Halbrunde Dachrinne grün, Kupfer- und Silberton RG 100, 125 und 150

Laubfrei RG 100 - 150



Laubfrei schützt die Dachrinne vor Laub und Verschmutzung. Bei der glatten Abdeckung der Dachrinne kann sich kein Laub festsetzen. Die Montage erfolgt mit den mitgelieferten Kunststoffklammern an der Wulst der Dachrinne. Laubfrei kann an allen Dachrinnensystemen mit einer Wulst montiert werden. Die Markierungen auf der Unterseite dienen als Hilfe für den Zuschnit t bei kleineren Dachrinnen.

Abmessungen :

Maße (mm)	RG 150	Zuschnitt für
a	26	RG 125
b	52	RG 100
c	82	RG 75
d	96	RG 70
e	1000/2000	

EAN 4002644 ...

Für Dachrinnen RG 100 -150
2 x 1,00m 071572
2 x 2,00m 071565

Fallrohranschluss



Gummimanschette für Fallrohranschlüsse an die Grundleitung (KG-Rohre DN 110).
Mit der Gummimanschette können Fallrohre DN 53, DN 75, DN 90 an eine KG-Muffe oder an das KG-Spitzende angeschlossen werden.
Der Zuschnitt der erforderlichen Nennweite erfolgt mit einem Cuttermes ser.

EAN 4002644 ...

Für Fallrohre DN 53 – DN 90
088341