

Revisionsklappe AluPlana

	• Rahmenteile aus Alu-Profilen durch „Toxverbindungen“ fest verfügt • umlaufende Lippendichtung • Fangsicherung beidseitig • Verdeckter Federverschluss • GKFI Platten • Spachtelfreie Revisionsklappe • Montageanleitung • für Wand- und Deckeneinbau
---	---

Lieferprogramm

RUG SEMIN Art.Nr.				Abmessungen	
Stärke GK-Einlage				Außenmaß	lichtes Maß
1 x 12,5mm	2 x 12,5mm			länge x breite	länge x breite
22-000	22-010			200 x 200	158 x 190
22-001	22-011			300 x 300	258 x 290
22-002	22-012			400 x 400	358 x 390
22-003	22-013			500 x 500	458 x 490
22-004	22-014			600 x 600	558 x 590

Produktbesonderheiten

- für Wand- und Deckenmontage (nicht begehbar)
- feuchtraumgeeignet
- bei Wandeinbau wird der Verschluss zur Decke ausgerichtet

Qualitätssicherungsmaßnahme

Qualitätssicherung wird prozessbegleitend bei jedem Arbeitsgang durchgeführt. Vormaterialien und Kaufteile unterliegen Kontrollmechanismen im Wareneingang.

Materialien

Beschreibung	Material	Spezifikation
Rahmenteil	Stangenpressprofil Eloxalqualität	AlMgSi 0,5 F22
Haltewinkel, Schnäpperhalter, Eckverbinder, Begrenzungsblech	Spaltband Stahlblech vollverzinkt	DC 01 AM 1,00 mm
Gipskartonplatte	Feuchtraum GK-Platte	GKFI
Federverschluss	Stahl / Kunststoff	
Dichtung	Lippendichtung	EPDM
Stahlnägel	Stahl	

Wartung

- Sichtkontrolle
- Funktion
- Reinheit
- Vollständigkeit
- Beschädigung
- Zustand der Dichtung

Hersteller

RUG SEMIN GmbH, Pittlerstraße 21, 63225 Langen

Stand 01/2014

Technische Änderungen bleiben dem Hersteller vorbehalten.