

Revisionsklappe AluPlana luft- und staubdicht



- Rahmenteile aus Alu-Profilen durch „Toxverbindungen“ fest verfügt
- umlaufende Lippendichtung
- Fangsicherung beidseitig
- Verdeckter Federverschluss
- GFKI Platten
- Spachtelfreie Revisionsklappe
- Montageanleitung
- für Wand- und Deckeneinbau

Lieferprogramm

RUG SEMIN Art.Nr.				Abmessungen	
Stärke GK-Einlage				Außenmaß	lichtes Maß
1 x 12,5mm		2 x 12,5mm		länge x breite	länge x breite
22-120		22-130		200 x 200	158 x 190
22-121		22-131		300 x 300	258 x 290
22-122		22-132		400 x 400	358 x 390
22-123		22-133		500 x 500	458 x 490
22-124		22-134		600 x 600	558 x 590

Produktbesonderheiten

- für Wand- und Deckenmontage (nicht begebar)
- feuchtraumgeeignet
- bei Wandeinbau wird der Verschluss zur Decke ausgerichtet
- geprüft auf Luftdurchlässigkeit in Anlehnung an EN 1026 : 2000-09 und EN 12207 : 1999-11; Prüfbericht Nr. 104 31394/2
- bestätigt durch Gutachtliche Stellungnahme; Nr. 10-001368-GAS 01-A01-02-de-01

Qualitätssicherungsmaßnahme

Qualitätssicherung wird prozessbegleitend bei jedem Arbeitsgang durchgeführt. Vormaterialien und Kaufteile unterliegen Kontrollmechanismen im Wareneingang.

Materialien

Beschreibung	Material	Spezifikation
Rahmenteil	Stangenpressprofil Eloxalqualität	AlMgSi 0,5 F22
Haltewinkel, Schnäpperhalter, Eckverbinder, Begrenzungsblech	Spaltband Stahlblech vollverzinkt	DC 01 AM 1,00 mm
Bohrschablone	Spaltband Stahlblech verzinkt	DX51D/Z275 1,00 mm
Gipskartonplatte	Feuchtraum GK-Platte	GKFI
Federverschluss	Stahl / Kunststoff	
Dichtung	Lippendichtung	EPDM
Stahlnägel	Stahl	

Wartung

- Sichtkontrolle
- Funktion
- Reinheit
- Vollständigkeit
- Beschädigung
- Zustand der Dichtung

Hersteller

RUG SEMIN GmbH, Pittlerstraße 21, 63225 Langen

Stand 01/2014

Technische Änderungen bleiben dem Hersteller vorbehalten.