

Revisionsklappe Alumatic Trennwand EI30 und EI90



- Rahmenteile aus Alu-Profilen durch „Toxverbindungen“ fest verfügt
- Lippendichtung umlaufend
- Fangsicherung beidseitig
- Schnappverschluss verdeckt
- GKF Platten, verschraubt
- Montageanleitung und Bohrschablone

Lieferprogramm

RUG SEMIN Art.Nr.				Abmessungen	
Stärke GK-Einlage				Außenmaß länge x breite	lichtes Maß länge x breite
1 x 12,5mm (EI30)	2 x 12,5mm (EI90)				
22-600	22-650			300 x 300	250 x 276
22-602	22-652			400 x 400	350 x 376
22-604	22-654			500 x 500	450 x 476
22-606	22-656			500 x 600	450 x 576
22-607	22-657			600 x 600	550 x 576
22-608	22-658			500 x 800	450 x 776
22-610	-			500 x 1000	450 x 976

Produktbesonderheiten

- für Wandmontage
- Verschluss wird zur Decke ausgerichtet
- geprüft für Brandbeanspruchung aus dem Innenraumbereich
- geprüft auf Brandschutzklasse EI30 nach DIN EN 1364-1
- geprüft auf Brandschutzklasse EI90 nach DIN EN 1364-1
- Klassifiziert nach DIN EN 13501-2

Qualitätssicherungsmaßnahme

Qualitätssicherung wird prozessbegleitend bei jedem Arbeitsgang durchgeführt. Vormaterialien und Kaufteile unterliegen Kontrollmechanismen im Wareneingang.

Materialien

Beschreibung	Material	Spezifikation
Rahmenteil	Stangenpressprofil Eloxalqualität	AlMgSi 0,5 F22
Haltewinkel, Schnäpperhalter, Eckverbinder, Fangarm-Schere, Begrenzungsblech	Spaltband Stahlblech vollverzinkt	DC 01 AM 1,50 mm
Bohrschablone	Spaltband Stahlblech verzinkt	DX51D/Z275 1,00 mm
Gipskartonplatte	Feuchtraum GK-Platte	GKF
Verschluss	Stahl / Kunststoff	
Dichtung	Lippendichtung	EPDM
Dämmschichtbildner	Aufschäumende Dichtung	
Schnellbauschrauben	Stahl	

Wartung

- Sichtkontrolle
- Funktion
- Reinheit
- Vollständigkeit
- Beschädigung
- Zustand der Dichtung

Hersteller

RUG SEMIN GmbH, Pittlerstraße 21, 63225 Langen

Stand 01/2014

Technische Änderungen bleiben dem Hersteller vorbehalten.