



Hammerite Metall-Reiniger

Spezialreiniger für Metall-Oberflächen.

Stand: Juni 2010

Seite 1 von 2

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Spezial-Reinigungsmittel für Eisen- und Nichteisenmetalle. Entfernt Schmutz, Fett, Ruß etc. Verbessert die Haftung von Folgeanstrichen.
Inhaltsstoffe	5 - <15% NTA (Nitrilotriessigsäure) und deren Salze, <5% nichtionische Tenside, <5% anionische Tenside, <5% amphotere Tenside. Datenblatt über Inhaltsstoffe auf Anfrage für alle Angehörigen des medizinischen Personals erhältlich. Verzeichnis der Inhaltsstoffe: siehe unsere Website.
Eigenschaften	Entfernt Schmutz, Fett, Ruß etc. von allen Metall-Oberflächen. Verbessert die Anstrichhaftung. Gebrauchsfertig.
Farbton	Farblos.
Gebindegrößen	500 ml.

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig.
Dichte/20°C	Ca. 1,00 g/cm ³ .
pH-Wert	Ca. 13.
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C.

III. Arbeitsanleitung

Untergründe	Für alle Eisen- und Nichteisenmetalle.
Vorarbeiten	Möbel, Fußbodenbeläge, Teppiche und sonstige Gegenstände gut abdecken.
Verdünnen	Hammerite Metall-Reiniger ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Anwendung	Nicht auf erhitzten Metalloberflächen (z.B. Heizkörpern) anwenden. Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Metall-Reiniger auf die zu reinigende Fläche sprühen. Fläche mit einem Tuch oder Schleifvlies (keine Stahlwolle) sorgfältig reinigen, und anschließend mit Wasser nachwaschen. Gut trocknen lassen. Spritzer ggf. sofort mit einem feuchten Schwamm entfernen.
Nachbehandlung	Mit Wasser nachwaschen. Gut trocknen lassen.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen.

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung	C Ätzend.
-------------------------	-----------

	Verursacht Verätzungen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).
Gebrauchs- und Warnhinweise	Bitte beachten Sie die EU-Kennzeichnungshinweise und Produktinformation.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
Wassergefährdungsklasse	WGK 2.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entfällt.
Lagerung und Entsorgung	Das Produkt frostfrei und nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Flasche stehend und nicht neben Oxidationsmitteln oder stark alkalischen bzw. sauren Materialien aufbewahren. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 070304. Mittel und Produktreste nicht in Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH

Vitalisstr. 198-226
50827 Köln
T +49 (0) 221-5881-0
E hammerite.de@akzonobel.com
www.hammerite.de

