

BONDEX Teakmöbel-Entgrauer 4162

- Konzentrat
- Reinigt und entgraut Teakholz im Außenbereich
- Ideale Vorbehandlung für nachfolgende Bondex Garten – Center Holzpflegeöle
- Oberflächenschonend

1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX Teakmöbel-Entgrauer 4162
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	Verdickte wässrige Lösung aus Tensiden und organischer Säure.
1.4	Produktwirkung	Der farblose, gelartige BONDEX Teakmöbel-Entgrauer 4162 ist aufgrund seiner Gelstruktur ein sehr gut einwirkendes Reinigungsmittel für Gartenparkett und Gartenmöbel wie Tische, Stühle, Bänke etc. aus vergrautem Teakholz im Außenbereich. Hellt rasch alle vergrauten Teakholzflächen auf und gibt ihnen so ihre natürliche Holzfarbe zurück.
1.5	Farbton	Farblos.
1.6	Lieferform	Gebrauchsfertig.
1.7	Verpackung	1 Liter.
1.8	Registriernummer	-

2. Zusammensetzung

2.1	Lösemittel	-
2.2	Zusatzstoffe	Inhaltsstoffe gemäß EG-Verordnung über Detergenzien: 5 – 15 % organische Säure; < 5 % nichtionische Tenside, < 5% anionische Tenside.

3. Technische Daten

3.1	Dichte	1,044 g/ml
-----	--------	------------

BONDEX Teakmöbel-Entgrauer 4162

3.2	Viskosität	gelartig
3.3	Flammpunkt	-
3.4	Ph – Wert	0,5
3.5	Glanzgrad	-
3.6	Geruch	Geruchlos.
3.7	Verbrauch	1 Liter reichen für ca. 7m ²
3.8	Verdünnung	Unverdünnt anwenden.
3.9	Lagerfähigkeit	In nicht angebrochenen Gebinden nicht über 30°C lagern (Verlust der Gelstruktur - wird flüssig). Jedoch bleibt die Produktwirkung erhalten. Nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken lagern und transportieren.

4.0 Untergrund

4.1	Untergrundart	Teakholz
4.2	Untergrundbeschaffenheit	Die Oberfläche muß für die Behandlung trocken sein. Eisenmetallbeschläge entfernen oder abdecken. Besonders angrenzende Flächen aus Marmor sorgfältig mit Abdeckmaterial vor Spritzer schützen.
4.3	Vorbehandlung	Staub und groben Schmutz von der Oberfläche entfernen.
4.4	Holzfeuchtigkeit	Vor der Beschichtung mit Anstrichmitteln beachten.

5.0 Verarbeitung

Das Produkt mit metallringfreier Bürste oder Pinsel bzw. Schwamm gleichmäßig satt auf die Oberfläche auftragen und mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen, Behandlung wiederholen und Einwirkzeit verlängern lassen. Anschließend mit einem Schleifvlies (z.B. einen Schwamm mit weißem Pad) direkt entlang der Holzfaser

BONDEX Teakmöbel-Entgrauer 4162

abreiben, solange das Holz noch nass ist. Das Schleifvlies immer wieder mit Wasser reinigen. Nach dem Reinigen mit viel Wasser gründlich spülen.

Nachbehandlung: Nach Durchtrocknung der Holzoberfläche mit entsprechendem Bondex-Öl analog den Technischen Merkblättern behandeln, um einen langfristigen Schutz vor erneuter Vergrauung zu erreichen.

- 5.1 Verarbeitungshinweise Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 5°C und / oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%.
- 5.2 Reinigung der Werkzeuge Mit warmem Wasser.

6.0 Sicherheitshinweise

Produkt-Code: GG60
Enthält Oxalsäure. Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Notfällen, z. B. Verschlucken, erteilt Auskunft: Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Berlin, Tel.- 030-30686-790
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

7. Entsorgung

Nicht ins Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Packung nur völlig restentleert, der Wertstoffsammlung zuführen.
Abfallverzeichnis – Verordnung (AVV): 070601

8. Allgemeine Hinweise

Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren. BONDEX Teakmöbel-Entgrauer 4162 nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen oder anwenden.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX Teakmöbel-Entgrauer 4162 seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben

BONDEX Teakmöbel-Entgrauer 4162

basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX Teakmöbel-Entgrauer 4162 für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.