

## Hornbach Rostumwandler

### Werkstoff

<b>Anwendung</b>	Für Passivierung von Rost auf Stahl und Eisen. Zum schnellen Entrosten und Grundieren.
<b>Eigenschaften</b>	Bildet auf angerosteten Eisen- und Metalloberflächen einen stabilen Chelat-Komplex. Dieser schützt das Metall vor Weiterrosten und bildet eine Grundierung für die nachfolgende Lackierung.
<b>Wirkstoff</b>	Chelatbildende Verbindung auf Wasserbasis.
<b>pH-Wert</b>	2,0 – 4,0
<b>Lagerung</b>	Kühl, aber frostfrei lagern.
<b>Verpackungsgrößen</b>	250 ml.

### Verarbeitung

<b>Untergrund</b>	Lösen Rost, Fett, Schmutz, sowie mit Rost unterwanderte Farbe entfernen, bzw. abbürsten. Oberflächen entfetten.
<b>Verarbeitung</b>	<p>Vor Gebrauch kräftig schütteln. Mit Pinsel auftragen. Angerostete Flächen dünn aber deckend streichen, tief sitzenden Rost mehrfach überstreichen. Beim Abtrocknen verfärbt sich die rostige Oberfläche dunkelblau bis schwarz.</p> <p>Im Anschluss mit einem der nachfolgenden Produkte beschichten:                      Hornbach Rostschutzgrund                      Hornbach Metallhaftgrund                      Hornbach Metallschutzlack                      Hornbach Hammerschlaglack                      Hornbach Eisenglimmer</p>
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
<b>Verbrauch</b>	ca. 50 ml/m <sup>2</sup> bei einmaligem Anstrich. Tief sitzenden Rost mehrfach überstreichen.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

## Hinweise

<b>Sicherheitsratschläge</b>	Bei der Anwendung immer Schutzbrille und Handschuhe tragen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
<b>Entsorgung</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV- Abfallschlüssel Nr. 200114 entsorgt werden.

Stand 03/2015

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt jedoch beim Verarbeiter. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar.

Hornbach Baumarkt AG  
76879 Bornheim bei Landau

Lieferant:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-488