

Revisionsklappe Alumatic



- Rahmenteile aus Alu-Stangenpressprofilen durch „Toxverbindungen“ fest verfügt
- umlaufende Lippendichtung
- Fangsicherung beidseitig
- verdeckter Schnappverschluss
- GKBI Platten verschraubt
- Montageanleitung, Bohrschablone
- für Wand- und Deckeneinbau

Lieferprogramm

RUG SEMIN Art.Nr.				Abmessungen	
Stärke GK-Einlage				Außenmaß	lichtes Maß
1 x 12,5 mm	1 x 15mm	2 x 12,5mm		länge x breite	länge x breite
22-256		22-267		200 x 200	150 x 178
22-258	22-278	22-268		300 x 300	250 x 278
22-260				300 x 600	250 x 578
22-259	22-279	22-269		400 x 400	350 x 378
22-263				400 x 600	350 x 578
22-261	22-281	22-271		500 x 500	450 x 478
22-262	22-282	22-272		600 x 600	550 x 578
22-265				600 x 1000	550 x 978
22-257				600 x 1200	550 x 1178
22-264				800 x 800	750 x 778
22-266				1000 x 1000	950 x 978

Produktbesonderheiten

- für Wand- und Deckenmontage (nicht begehbar)
- feuchtraumgeeignet
- bei Wandeinbau wird der Verschluss zur Decke ausgerichtet

Qualitätssicherungsmaßnahme

Qualitätssicherung wird prozessbegleitend bei jedem Arbeitsgang durchgeführt. Vormaterialien und Kaufteile unterliegen Kontrollmechanismen im Wareneingang.

Materialien

Beschreibung	Material	Spezifikation
Rahmenteil	Stangenpressprofil Eloxalqualität	AlMgSi 0,5 F22
Haltewinkel, Schnäpperhalter, Eckverbinder, Begrenzungsblech, Fangarm	Spaltband Stahlblech verzinkt	DC 01 AM 1,5 mm
Gipskartonplatte	Feuchtraum GK-Platten	GKBI
Verschluss	Stahl / Kunststoff	
Dichtung	Lippendichtung	EPDM
Schnellbauschrauben	Stahl	

Wartung

- Sichtkontrolle
- Funktion
- Reinheit
- Vollständigkeit
- Beschädigung
- Zustand der Dichtung

Hersteller

RUG SEMIN GmbH, Pittlerstraße 21, 63225 Langen

Stand 01/2014

Technische Änderungen bleiben dem Hersteller vorbehalten.