



- ✓ Umweltfreundlich und kostengünstig
- ✓ Bedienerfreundlich und komfortabel
- ✓ Besonders platzsparend
- ✓ Automatische Steuerung für optimalen Verbrennungsprozess
- ✓ programmierbare Zeitschaltuhr
- ✓ Komfortable Steuerung über Fernbedienung

PELLET-HEIZOFEN 6 KW COMODO

HPO 6/2 COMODO

Technische Daten

Nennwärmeleistung (output)	6,0 kW
Wärmebelastung (input)	6,8 kW
Regelbereich	3,0 - 6,0 kW
Raumheizvermögen*	150 m³
Heizstufen	5
Wirkungsgrad	88,5 - 93,0%
Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz
zulässiger Brennstoff	zertifizierte Holzpellets (ENplus-A1, DINplus)
Tankinhalt	17 kg
Brennstoffverbrauch**	0,66 - 1,23 kg/h
Heizdauer (mit 1 Tankfüllung)	12 - 28 h
Abgasanschluss	Ø 80 mm
Luftansaugrohr	—
Elektr. Leistungsaufnahme	
— in der Zündphase	330 W
— bei normalem Betrieb	55 - 90 W
Geprüft nach	DIN EN 14785
1. Stufe BlmschV	✓
2. Stufe BlmschV (DE)	✓
Vereinbarung nach	—
Luftinhalteverordnung nach	—
Mehrfachbelegung	—
Qualitätsstandard	—

Ausstattung

- ✓ Thermostat
- ✓ Fernbedienung
- ✓ Raumluftgebläse
- ✓ Digital-elektronische Steuerung mit programmierbarer Zeitschaltuhr

Logistische Daten

Artikelnummer	1 03 04 0043
EAN-Nummer	4012294212560
Produktgewicht	ca. 76,6 kg
Gesamtgewicht	ca. 93,0 kg
Produktmaß (BxTxH)	ca. 47,5 x 61,5 x 87,5 cm
Verpackungsmaß (BxTxH)	ca. 60,0 x 60,0 x 115,0 cm

Triple-Werte

Zugbedarf (Kamin)	— bei Stufe 1	—
	— bei Stufe 5	—
Abgastemperatur	— bei Stufe 1	—
	— bei Stufe 5	—
Abgasmassenstrom	— bei Stufe 1	—
	— bei Stufe 5	—
Durchschnitt CO ₂ -Gehalt	— bei Stufe 1	—
	— bei Stufe 5	—
CO-Gehalt auf 13% O ₂	— bei Stufe 1	—
	— bei Stufe 5	—

*Abhängig von Isolierung und Lüftungsintervall **Unter Prüfbedingungen erfasst. Verbrauch ist abhängig von der Heizstufe, der Brennstoffqualität etc.
Das Produkt befindet sich in Aufbereitung. Optische und technische Änderungen sind möglich.