

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Schlagbohrschrauber

GSB 18V-60 C



Bestes Verhältnis zwischen Leistung und Größe in der 18-Volt-Klasse von Bosch – mit bürstenlosem Motor und Schlagbohrfunktion

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	18 V
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	13 mm
Schrauben-Ø, max.	10 mm

Bestellnummer 0 601 9G2 102

Technische Daten

Technische Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	31/60/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 600 / 0 – 1.900 min ⁻¹
Schlagzahl, max.	28.500 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Akkuspannung	18 V
Drehmomentstufen	20+1
Werkzeugabmessungen (Höhe)	248 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	253 x 328 x 112 mm
Gewicht inkl. Akku	1,9 kg

'Schwingungsgesamtwerte (Bohren in Metall)'

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

'Schwingungsgesamtwerte (Schlagbohren in Mauerwerk)'

Schwingungsemissionswert ah	8 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

'Schwingungsgesamtwerte (Schrauben)'

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

Bohrdurchmesser

Bohr-Ø Holz, max.	38 mm
Bohr-Ø Stahl, max.	13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	13 mm

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø, max.	10 mm
-------------------	-------

Geräusch-/Vibrationsinformation

Bohren in Metall

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

Schlagbohren in Mauerwerk

Schwingungsemissionswert ah	8 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

Schrauben

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Dank des harten Drehmoments von 60 Nm und einer Kopflänge von 174 mm die ideale Kombination aus Leistung und geringer Größe
- KickBack Control für erhöhten Anwenderschutz, mehr Sicherheit bei der Arbeit und perfekte Werkzeugführung; Präzisionskupplung für Komfort
- Direkte Kopplung mit dem Smartphone via Bluetooth Connectivity Option für zusätzliche Werkzeugkontrolle

