

Material

Spezialreiniger auf Basis von Aceton

Ausführung

AA290 wird als 500 ml e Aerosoldose mit Schraub- und Sprayventilaufsatz geliefert.

Farbe: Transparent

Lieferform

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
334110	Weißblechdose	500	12 Dosen

Technische Daten

Eigenschaften	Klassifizierung
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +25°C
Lagerung	kühl, trocken, aufrecht und frostfrei
Lagerzeit	24 Monate

Vorbereitung

Angrenzende Flächen sowie Wand- und Bodenbeläge im Arbeitsbereich abdecken.


Verarbeitung

Verarbeitung als Pistolenreiniger

- Dose vor jedem Gebrauch mindestens 20x kräftig schütteln.
- Den Reiniger mit Pistolenaufsatz auf die Pistole schrauben.
- Pistole gut durchsprühen, bis kein Schaum mehr kommt.
- Pistole für maximal 15 Minuten weglegen, damit Reiniger einwirken kann.
- Pistole nochmals gut durchsprühen.
- Reinigerdose von der Pistole abschrauben und Pistole leerlaufen lassen.
- Mit einem Tuch überschüssigen Reiniger vom Adapter entfernen.
- Anschließend Adaptergewinde mit AA291 Pistolen-Pflegespray einsprühen, um eine Verklebung zwischen Pistole und PUR-Schaum-Dose zu vermeiden.
- Dosierschraube zudrehen

Verarbeitung als Sprayreiniger

- Mitgeliefertes Sprayventil auf Dosenventil stecken (Ventilöffnung vom Körper weghalten).
- Mit Sprayventil auf zu säubernde Flächen sprühen, kurz einwirken lassen und mit einem Tuch nachreiben.



AA290

Pistolenreiniger

Dieser Pistolenreiniger ermöglicht durch den Pistolenschraubaufsatz und den angehängten Sprayventilaufsatz, sowohl die Reinigung von Pistolen als auch deren Adapter. Dieser Reiniger eignet sich besonders zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PUR-Schaum. Darüber hinaus lässt er sich auch zum Entfernen von frischen Farbresten, Wachs, Fett, Öl und Klebstoffen verwenden.

Produktvorteile

- Hochwertiger Reiniger für illbruck Pistolen
- Zweifach verwendbar als Reiniger und Spray

Sicherheitshinweis

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.de.

Service

Auf Wunsch steht Ihnen die tremco illbruck Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

Zusatzinformation

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An

wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.de.



tremco illbruck GmbH & Co. KG
Werner-Haepf-Straße 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland
T: +49 9434 208-0
F: +49 9434 208-230

info.de@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.de