

HWA 4500 comfort



Vorteile auf einen Blick

- ✓ **Elektronisch gesteuerte Lösung zur idealen Brauchwasserversorgung im Haus und zur Gartenbewässerung**
- ✓ **Automatischer Betrieb**, Ein- und Ausschalten der Pumpe durch elektronischen Druckschalter
- ✓ **Wartungsarme Pumpe mit integrierter Trockenlaufschutz**
- ✓ Einfach zu installieren und in Betrieb zu nehmen, da leicht zu reinigender **XXL-Filter und Rückschlagventil** bereits integriert sind
- ✓ Kompromisslos solide ausgestattet mit Messingverschraubungen an den Anschlussstücken und Verwendung von **rostfreien Materialien** an allen wasserführenden Bauteilen

Technische Daten

Art-Nr.	113 140
EAN-Nr.	400 371 804 8582
Leistung	1300 W
Motor	230 V / 50 Hz
Max. Förderhöhe	50 m / 5,0 bar
Max. Fördermenge	4500 l/h
Max. Ansaughöhe	8 m
Pumpenlaufwerk	1-stufig
Max. Fördertemperatur	35°C
Pumpenausgang	Ø 1"
Gewicht brutto / netto	12,5 / 11,5 kg
Verpackungsmaße (L x B x H)	528 x 251 x 304 mm
Verpackungseinheiten	1 Stück (Karton)
Paletteneinheiten	42 Stück
Containermenge	20 DC: 651 Stück / 40 DC: 1400 Stück / 40 HC: 1600 Stück