Technisches Merkblatt

Wandfarbe

Dispersionsfarbe für innen

Produktinformation

Anwendungsbereich	Verarbeitungsfertig eingestellte Dispersionsfarbe für Anstriche im Innenbereich auf Wand- und Deckenflächen.
Eigenschaften	Lösemittelfrei, diffusionsfähig, gut deckend, gute Verarbeitungseigenschaften. Wasserverdünnbar, geruchsneutral und wischfest.
Farbton	Weiß.
Glanzgrad	Stumpfmatt.
Dichte	Ca. 1,53 g/cm³
Bindemittelart	Acryl-Dispersion.
Inhaltsstoffe	Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Acrylat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Glykole, Additive. Enthält, Methyl-/Benz-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Allergiker unter Tel. 00800/ 63333782.

Verarbeitung

Untergrund	Der Untergrund muss tragfähig, fest, sauber und trocken sein. Lose, nicht festhaftende Altanstriche, alte Leimfarben und Tapeten sind restlos zu entfernen. Zum Entfernen von alten Tapeten und Leimfarbenanstrichen empfehlen wir **HORNBACH Tapetenlöser**, zum Ausbessern von Rissen und Löchern **HORNBACH Füllstoff innen.** Ausgebesserte Stellen, saugende und kreidende Untergründe mit **HORNBACH Tiefgrund LF** vorbehandeln.

Anstrichaufbau/ Verarbeitung	Streichen mit Pinsel, rollen mit Farbroller. Spritzen mit geeigneten Airless-Spritzgeräten. Vor Gebrauch gut aufrühren. Handelsübliche Abrollgitter verwenden. Bei kurzen Arbeitsunterbrechungen sollten die Werkzeuge, um das Austrocknen zu verhindern, in die Farbe eingetaucht oder fest mit Folie umschlossen werden. Zum Schutz von Möbeln und Böden etc. sollten diese mit Folien abgedeckt werden. Normalerweise genügt ein satter, gleichmäßiger Anstrich. Bei kontrastreichen oder unterschiedlich saugenden Untergründen kann ein vorheriger Anstrich mit max. 10% Wasser verdünnt erforderlich sein. Streichen Sie zuerst die Ecken und Kanten mit Pinsel und kleiner Rolle. Anschließend die verbleibenden großen Flächen mit der größeren Rolle durcharbeiten.
Verbrauch	Ca. 165 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.
Verdünnung	Maximal 10% mit Wasser.
Abtönen	Mit **HORNBACH Vollton- und Abtönfarbe** abtönbar.
Reinigung der Werkzeuge	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Trockenzeit	Überstreichbar nach 4 Stunden bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte. Durchtrocknung nach 28 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
Verarbeitungstemperatur	Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.
Verpackungsgrößen	10 l
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Das Produkt enthält zur Stabilisierung oder zum Schutz Konservierungsmittel. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
VOC-Sicherheitshinweis	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112.

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Hinsichtlich Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden sie den Anwender nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache ausgeführt werden. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande).

Hergestellt für
Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau

Technische Information Stand 07/2018

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800/ 63333782
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com