



# Rostumwandler-Spray

Rostumwandler und Epoxy-Grundierung in Einem. Für Fahrzeuge aller Art. Anwendung im Bereich Heimwerken, Handwerk und Industrie. Den transparenten Wirkstoff einfach direkt auf den Rost sprühen. Vorher losen Rost entfernen. Rost wird in eine schwarz-graue Schutzschicht umgewandelt, die nach Trocknung mit 1K Decklacken überlackiert werden kann. Effektive Rostsanierung für alle Bleche, Eisenmetalle und Stahl – und das einfach mit der Spraydose.

## Farben


transparent
400 ml 233 063



## Eigenschaften

### Anwendung:

- Für eine effektive Rostumwandlung und gleichzeitige Grundierung auf metallischen Untergründen, wie Stahl, Stahlbleche, Eisenmetalle etc. Den belton Rostumwandler einfach aufsprühen. Der Rost wird in eine schwarz-graue Schicht umgewandelt und es kommt zu einer Rostsanierung. Nach der Trocknung kann mit 1K Decklacken (Farbton) überlackiert werden.

### Produktvorteile:

- Rostumwandler und Grundierung
- Hoher Wirkungsgrad
- Effektive Rostsanierung
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Ideal für Fahrzeuge, Heimwerken, Handwerk und Industrie
- Überlackierbar mit 1K Decklacken (Farbton)

### Bindemittelbasis:

- Spezialharze

### Sprühauftrag:

- 3 - 4 Spritzgänge in dünnen Schichten: ca. 20 - 30 µm. Sprühabstand: 10 - 20 cm

### Trockenzeiten:

- durchgetrocknet: nach ca. 12 - 24 Std.
- überlackierbar: nach 24 Std.

### Überlackierbar:

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- mit 1K Decklack (Farbton): Nach 24 Std. Trocknung.

### Lackieraufbau:

1. Auto-K basic Rostumwandler-Spray
2. 1K Decklack (Farbton). Unsere Empfehlung Auto-K Auto-Lackspray.
3. Auto-K Schutz-Klarlack (optional)

### Hinweis:

- Vor dem Arbeitsbeginn sind die Oberflächen bzw. Lackierobjekte entsprechend zu reinigen und zu entfetten. Losen Rost entfernen. Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

© Copyright 2018 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz  
Stand: 14.7.2018