

CE 0051



- ✓ Umweltfreundlich und kostengünstig
- ✓ Bedienerfreundlich und komfortabel
- ✓ Besonders platzsparend
- ✓ Automatische Steuerung für optimalen Verbrennungsprozess
- ✓ programmierbare Zeitschaltuhr

## PELLET-HEIZOFEN 6 KW PURO

### HPO 6/1 PURO

#### Technische Daten

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Nennwärmeleistung (output)    | 6,0 kW                                         |
| Wärmebelastung (input)        | 7,4 kW                                         |
| Regelbereich                  | 2,5 - 6,0 kW                                   |
| Raumheizvermögen*             | 150 m³                                         |
| Heizstufen                    | 5                                              |
| Wirkungsgrad                  | 90,0 - 96,5 %                                  |
| Netzanschluss                 | 230 V ~ 50 Hz                                  |
| zulässiger Brennstoff         | zertifizierte Holzpellets (ENplus-A1, DINplus) |
| Tankinhalt                    | 17 kg                                          |
| Brennstoffverbrauch**         | 0,5 - 1,5 kg/h                                 |
| Heizdauer (mit 1 Tankfüllung) | 11 - 34 h                                      |
| Energieeffizienzklasse        | A+                                             |
| Spektrum                      | A++ bis G                                      |
| Abgasanschluss                | Ø 80 mm                                        |
| Luftansaugrohr                | nicht vorhanden                                |
| Elektr. Leistungsaufnahme     |                                                |
| – in der Zündphase            | 340 W                                          |
| – bei normalem Betrieb        | 55 - 90 W                                      |
| Geprüft nach                  | DIN EN 14785                                   |
| 1. Stufe BlmschV              | ✓                                              |
| 2. Stufe BlmschV (DE)         | ✓                                              |
| Vereinbarung nach             | 15a B-VG (AT), 2.Stufe                         |
| Luftinhalteverordnung nach    | LRV11 (CH) ab 2011                             |
| Mehrfachbelegung              | nicht zulässig                                 |
| Qualitätsstandard             | IMQ Prima Control, CE0051                      |

#### Ausstattung

- ✓ Thermostat
- ✓ Digital-elektronische Steuerung mit programmierbarer Zeitschaltuhr
- ✓ Raumluftheizung

#### Logistische Daten

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer          | 1 03 04 0059               |
| EAN-Nummer             | 4012294217633              |
| Produktgewicht         | ca. 66,8 kg                |
| Gesamtgewicht          | ca. 78,8 kg                |
| Produktmaß (BxTxH)     | ca. 47,0 x 50,0 x 87,0 cm  |
| Verpackungsmaß (BxTxH) | ca. 60,0 x 60,0 x 113,0 cm |

#### Triple-Werte

|                                      |                                |                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Zugbedarf (Kamin)                    | – bei Stufe 1<br>– bei Stufe 5 | 11 Pa<br>11 Pa                            |
| Abgastemperatur                      | – bei Stufe 1<br>– bei Stufe 5 | 67,0 °C<br>186,0 °C                       |
| Abgasmassenstrom                     | – bei Stufe 1<br>– bei Stufe 5 | 1,8 g/s<br>4,0 g/s                        |
| Durchschnitt CO <sub>2</sub> -Gehalt | – bei Stufe 1<br>– bei Stufe 5 | 10,2 %<br>12,4 %                          |
| CO-Gehalt auf 13% O <sub>2</sub>     | – bei Stufe 1<br>– bei Stufe 5 | 539 mg/m³ - 0,040 %<br>99 mg/m³ - 0,008 % |



Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät.