



WEPOS Klinker & Pflaster Öl

Beschreibung

Für Klinker, Pflaster, Schiefer, Ziegel, Ton-, Spalt- und Trockenpressplatten. Farbvertiefend und farbauffrischend. Schützt gegen Schmutz und Flecken. Reicht für ca. 15-20 m²

Wirkung

Hebt die Natürlichkeit des Materials hervor. Bewirkt die deutliche Kräftigung der natürlichen Farben ohne zu glänzen und hebt dadurch die Struktur der Oberflächen hervor. Wirkt farbtönvertiefend und reduziert das Eindringen von Schmutz und Flecken. Poröse Oberflächen werden wasser- und schmutzabweisender und damit pflegeleichter.

Einsatzbereich

Zur Erst- und Nachbehandlung von allen saugfähigen Böden- und Treppenbelägen aus Klinker, Ziegel, Pflaster, Tonplatten, Cotto, unglasierten Keramikplatten, Spalt- und trockenpressplatten. Auch für die Behandlung von Schiefer geeignet. Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Anwendung

Belag muss vor der Behandlung trocken, sauber und frei von Flecken sein. Klinker & Pflaster Öl mit weichem Pinsel oder Kunststoffrolle dünn und gleichmäßig auftragen. Pfützenbildung vermeiden und nur soviel aufbringen, wie der Belag aufnehmen kann. Eventuelle Überschüsse mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen. Bei porösen oder stark saugenden Materialien empfiehlt sich eine mehrmaliger Auftrag im Abstand von 15 Minuten. Behandelte Flächen mindestens 24 Stunden vor Feuchtigkeitseinwirkung schützen.

Bitte beachten

Für nicht saugende Bodenbeläge nicht geeignet. Neufächen müssen gut ausgetrocknet sein. Grundgereinigte Flächen sollten mindestens 2 Tage gründlich austrocknen können. Ggfs. Vorher an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. Ideale Verarbeitungstemperatur + 5°C bis 25°C (Untergrundtemperatur). Fußbodenheizung 12 Stunden vor Behandlung ausstellen. Zur regelmäßigen Pflege von geölten Flächen empfiehlt sich die Wepos Fliesen Wischpflege.

Technische Daten

- Dichte: 0,85 g/ml
- pH-Wert: n.a.
- Aussehen: transparent
- Geruch: neutral

Sicherheitshinweise

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Verpackungseinheit

1000 ml-Flasche (4 Stck. im Karton)

Bitte beachten Sie: Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stellen vorher auszuprobieren.

Juni/08