MASK’ FÜR FLIESEN & WÄNDE

MASK’ FÜR FLIESEN & WÄNDE PRODUKTVORSTELLUNG

MASK´ FÜR FLIESEN & WÄNDE kann auf Wandfliesen, Arbeitsflächen oder Duschinnenwände aufgetragen werden: Sie brauchen Ihre alten Fliesen nicht mehr abzureißen, sogar die Fugen werden verdeckt! MASK´Fliesen und Wände kann auch auf nicht geflieste aber unregelmäßige Wände aufgetragen werden. Er verleiht Ihrer Deko durch seine gewachste Betonoptik eine moderne Note.

- DIREKTES AUFTRAGEN AUF DIE FLIESEN - ÜBERDECKT FUGEN
- PRAKTISCH - Verkleidet geflieste Einrichtungen und Arbeitsplatten. Unregelmäßigkeiten an der Wand werden Geglättet
- EINFACH - Sofort einsatzbereit, ohne Grundierung
- ROBUST - Stark wasser- und schmutzabweisend. Ideal für Arbeitsplatten oder Duschinnenwände

Das Auftragen von MASK´ FÜR FLIESEN & WÄNDE erfolgt in 2 erforderlichen Schritten:

1. FARBIGER VERKLEIDEPUTZ

2. EXTREMLACK SATIN OPTIK ODER MATT OPTIK

Diese 2 Produkte sind ergänzend und können nicht unabhängig verwendet werden.

SCHRITT 2 : EXTREMLACK MATT OPTIK

Der Extremlack MASK’ ist Ihr unverzichtbarer Begleiter: er schützt den Putz vor Flecken, Wasser und Reinigungsmitteln. Tragen Sie ihn auf besonders beanspruchte Bereiche auf (Duschwände, Kredenzen, Arbeitsplatten...).

- 2K-EPOXY-TECHNOLOGIE IN WÄSSRIGER PHASE
- DUSCHINNENWÄNDE, KÜCHENANRICHTEN UND ARBEITSPLATTEN

Stand Mai 2019

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und Unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer /Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

- FLECKBESTÄNDIG
- WASSERFEST

VORBEREITUNG : MISCHEN DER 2 KOMPONENTEN

Der Lack wird auf die vollständig trockene Schicht von MASK' aufgetragen (mindestens 24 Stunden). Wenn Sie sich für einen Effekt entschieden haben (Pailletten oder Metallic), tragen Sie den Lack 6 Stunden danach auf.
Beim Öffnen des Topfes finden Sie einen Behälter, der mit dem Deckel verbunden ist. Er beinhaltet die Komponente B. Die Komponente A befindet sich in der Hauptverpackung (siehe Schema auf dem Deckel). Füllen Sie den gesamten Inhalt der Komponente B in Komponente A. Mischen Sie gründlich 5 Minuten lang. Sie verfügen jetzt über 1,5 Stunden, um das Produkt aufzutragen. Nach Ablauf dieser Zeit ändert sich das Produkt zwar optisch gesehen nicht, aber der Schutz Ihres Putzes kann nicht mehr gewährleistet werden.

ANWENDUNG

Sie benötigen 2 Lackschichten. Mit 1 Topf können Sie jeweils immer nur 1 Schicht auftragen. Sie benötigen also 2 Töpfe. Verwenden Sie eine Lackierrolle aus Velours. Tragen Sie den Lack kleinflächig auf, indem Sie die Rollenwege kreuzen. Glätten Sie das Produkt anschließend von oben nach unten ohne Druck und ohne neuen Lack auf die Rolle aufzunehmen. Konzentrieren Sie sich verstärkt auf die Ecken, und insbesondere auf die Übergänge zwischen dem Putz und einer anderen Wandverkleidung. Während der Trocknungszeit bitte nicht mehr bearbeiten. Tragen Sie nach dem Trocknen im Bereich der Übergänge zu anderen Untergrundmaterialien eine Dichtfuge auf, damit kein Wasser eindringen kann.

WICHTIGE HINWEISE

Der Lack lässt sich mit einem feuchten Schwamm (kein Scheuerschwamm) reinigen. Wischen Sie Flüssigkeitsflecken immer schnell ab. Verwenden Sie keinen Essig. Warten Sie für eine optimale Strapazierfähigkeit 10 Tage, bevor Sie Ihren Untergrund beanspruchen. Tragen Sie nach einigen Jahren eine erneute Lackschicht auf, damit die Schutzfunktion erhalten bleibt.
Das Produkt wird beim Trocknen farblos. Achten Sie darauf, in strukturierten Bereichen keine übermäßigen Produktmengen aufzubringen, um eventuelle Spuren zu vermeiden. Der Lack führt bei sehr hellen Farbtönen zu leichten Farbveränderungen.

INHLAT	0,5 L
ASPEKT	Matt
GLANZGRAD AUF KARTE BEI 60°	5-15
NORM	DIN EN 13 300 KLASSE 1 NACH
VERDÜNNUNG	2 Komponenten zum Vermischen
ERGIEBIGKEIT	10m2/L PRO SCHICHT (Es sind 2 Schichten erforderlich)

Stand Mai 2019

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und Unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer /Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

ANZAHL SCHICHTEN	2 (Achtung: 1 Schicht = 1 Topf)
TROCKENZEIT ZWISCHEN 2 SCHICHTEN	mindestens 12 Std
KOMPLETTE TROCKNUNGZEIT	10 Tage
WERKZEUGE	Lackierolle
REINIGUNG DER WERKZEUGE	Mit Wasser

INHALTSSTOFFE

Zweikomponenten-Epoxidharz, Wasser, Mattierungsmittel, Zusatzstoffe, Konservierungsmittel

VOC

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat A/j): 140g/L. Dieses Produkt enthält maximal 100g/L COV.

OPTIMALE ARBEITSTEMPERATUR

Zwischen 12°C und 25°C.

AUFBEWAHRUNG

1 Jahr in der Originalverpackung und vor Frost geschützt.

SICHERHEITSHINWEISE

Part A

ACHTUNG - Enthält : OXIRANE, et 2,2'-[(1-METHYLETHYLIDENE)BIS(4,1-PHENYLENEOXYMETHYLENE)] BIS-,HOMOPOLYMER 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
UFI: 0200-T0YS-H00W-TKXG

Part B

GEFAHR - Enthält : POLY(OXY(METHYL-1,2-ETHANEDIYL), ALPHA.-(2-AMINOMETHYLETHYL)-OMEGA.-(2-AMINOMETHYLETHOXY)-Verursacht Hautreizungen.Verursacht schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
UFI: X500-A0P5-U00D-GXHJ

Stand Mai 2019

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und Unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer /Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgen Sie den Inhalt und/oder den Behälter entsprechend der Bestimmungen über gefährliche Abfälle oder Verpackungsmüll.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie den Inhalt und/oder den Behälter entsprechend der Bestimmungen über gefährliche Abfälle oder Verpackungsmüll.

CONTACT

MDP Verbindungsbüro Deutschland - Österreich
Lebacher Str.4 66113 Saarbrücken - Deutschland
Tel. +49 681 99 63 233 / E-Mail: kontakt@maisondeco.com
(bitte geben Sie im Falle einer Reklamation die Chargennummer an).

Stand Mai 2019

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und Unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer /Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.