

# RENEW MÖBEL

## RENEW MÖBEL MIT HOLZEFFEKT PRODUKTVORSTELLUNG

Mit der Farbe **RENEW MÖBEL MIT HOLZ-EFFEKT** erzielen Sie die Maserung und Farbe von echtem Holz. RENEW MÖBEL wird direkt aufgetragen, ohne Grundierung. Eignet sich für: Melaminflächen / Lagenholz : Möbel und Arbeitsplatten / unbehandeltes, lackiertes gestrichenes, lasiertes Holz / Kunststoff / Metall

-  DIREKT OHNE GRUNDIERUNG AUF HOLZ (GESTRICHENES, GEBEITZTES ODER LACKIERTES ) , MELAMIN, METALL
-  ERZEUGT DIE MASERUNG UND DIE FARBE DES HOLZES
-  FÜR ALLE ZIMMER GEEIGNET

Die Anwendung von RENEW MÖBEL mit Holzeffekt erfolgt in 2 ergänzenden Schritten :

### 1. FARBE HOLZ-EFFEKT



### 2. SCHUTZLACK ODER EXTREMLACK



## SCHRITT 1 : RENEW MÖBEL HOLZ-EFFEKT



Farbe Holz-Effekt für vielfältige Oberflächen.

## FARBTÖNEN



Eiche Hell



Buche

Stand Mai 2019

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und Unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer /Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

RENEW MÖBEL MIT HOLZ-EFFEKT lässt sich auf gesunde, saubere, trockene und haftende Oberflächen auftragen.

Auf Melaminflächen, Lagenholz und lackiertem Holz und lackierten Spanplatten: Schmirgeln Sie sorgfältig mit einem feinkörnigen Sandpapier ab. Entfernen Sie den Staub. Entfetten Sie mit Aceton, um alle Fettflecken zu reinigen. Spülen Sie mit reichlich klarem Wasser und lassen Sie den Untergrund trocknen.

Auf unbehandeltem Holz: auf Exotikhölzern oder gerbstoffreichen Hölzern (Eiche) tragen Sie eine geeignete Grundierung auf. Nach dem Auftragen der ersten Schicht mit Sandpapier P180 abriffeln.

Auf Kunststoff und Metall: Unternehmen Sie vorab einen Versuch um die Kompatibilität der Farbe mit der Oberfläche zu testen. Danach wie bei den melaminierten Flächen bearbeiten.

## ANWENDUNG



Wählen Sie vor der Anwendung die Richtung in der Sie die gewünschte Maserung erzielen möchten (senkrechte oder waagerechte Anwendung). Beim Öffnen des Topfes werden sie einen kleinen durchsichtigen Behälter finden, der die Veredelung enthält. Am Deckel ist ein Behälter mit der Basisfarbe (siehe Beschreibung auf dem Deckel). WICHTIG : Beide Farben dürfen nicht vermischt werden. RELOOK MÖBEL MIT HOLZEFFEKT wird mit einer kleinen Bürste oder mit dem Maison Deco Spalter aufgetragen. Verwenden Sie keine Lackierrolle. Neue Werkzeuge vor Anwendung mit Seifenwasser auswaschen, mit reichlich klarem Wasser spülen und auswringen.

### 1. Schritt : Auftragen der Basisfarbe (Behälter im Deckel):

Mischen Sie die Farbe vor dem Auftragen gut durch. Die Farbe wird in einer Schicht mit einer Bürste oder mit dem Spalter in der von Ihnen gewünschte Maserungsrichtung aufgetragen. Ziel dieser Etape ist es die Oberfläche abzudecken und dadurch Längsrillen zu erzeugen. Glätten Sie die Fläche zum Abschluss indem Sie nochmals mit dem Werkzeug darübergehen (jedoch ohne nochmals Produkt aufzunehmen). Je nach Ausgangsfarbe Ihres Möbelstücks kann eine zweite Schicht nötig sein (beachten Sie 12 Std Trockungszeit zwischen zwei Schichten).

### 2. Schritt : Auftragen der Veredelung nach 12 Std Trockungszeit (durchsichtiger Behälter):

Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung gut durch. Die Veredelung ist halb-durchsichtig und dient nicht zur Abdeckung der ersten Schicht sondern zum Hervorheben der Holznuancen. Sie füllt die Längsrillen der ersten Schicht auf um so den Holz-Effekt zu erzielen. Die Veredelung wird in einer Schicht mit einer Bürste oder mit dem Spalter in die gleiche Richtung wie die Basisfarbe aufgetragen. Tragen Sie die Veredelung auf die ganze Fläche auf. Um den Holz-Effekt noch zu verstärken können Sie nochmals ohne Produkt mit dem Spalter darüber streichen, jedoch ohne Druck auszuüben. Dieser Vorgang ist nur solange möglich wie das Produkt noch nicht getrocknet ist, da ansonsten die Gefahr besteht den Schutzfilm zu beschädigen. Tragen Sie niemals nochmals Produkt auf, solange die Trocknung nicht erfolgt ist. Sollten Sie den Farbton intensivieren wollen, können Sie nach 6 Std Trockungszeit eine zweite Schicht in der gleichen Vorgehensweise auftragen.

## WICHTIGE HINWEISE

Bei der Bearbeitung eines Möbelstücks empfehlen wir, immer eine Seite nach der anderen zu bearbeiten, vor allem beim Auftragen der Endschicht. Verwenden Sie die gleiche Chargennummer für eine selbe Baustelle. Das Ergebnis mit RENEW MÖBEL MIT HOLZEFFEKT variiert stark je nach Oberfläche und aufgetragener Menge.

Stand Mai 2019

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und Unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer /Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

MAISON DÉCO – RENEW MÖBEL Holz-Effekt  
MDP Verbindungsbüro Deutschland / Österreich - Lebacher Str.4 66113 Saarbrücken - Deutschland



Bevorzugen Sie mehrere dünne Schichten anstatt einer dicken Schicht um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Die Widerstandsfähigkeit der Farbe ist optimal nach 15 Tagen Trocknungszeit.

<b>INHALT</b>	0,375 L
<b>ASPEKT</b>	Satin
<b>GLANZGRAD AUF KARTE BEI 60° (Basisfarbe)</b>	11 ± 2
<b>GLANZGRAD AUF KARTE BEI 60° (Veredelung)</b>	12 ± 2
<b>VERDÜNNUNG</b>	Gebrauchsfertig
<b>ERGIEBIGKEIT PRO SCHICHT</b>	± 3 m <sup>2</sup> mit einem Topf
<b>TROCKENZEIT</b>	2 Std
<b>ÜBERSTREICHBAR</b>	12 Std
<b>WERKZEUGE</b>	Spalterbürste oder einer kleinen bürste
<b>REINIGUNG DER WERKZEUGE</b>	Mit Wasser

## INHALTSSTOFFE

**Basisfarbe:** Acrylharz, Wasser, Titandioxid, Calciumcarbonat, Farbstoffe, Zusatzstoffe , Konservierungsmittel

**Veredelung:** Acrylharz, Wasser, Titandioxid, Mattierungsmittel, Farbstoffe, Zusatzstoffe , Konservierungsmittel

## VOC

**Basisfarbe:** EU-Grenzwert für RENEW MÖBEL MIT HOLZ-EFFEKT (Kat. A/D): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 25g/l .

**Veredelung:** EU-Grenzwert für RENEW MÖBEL MIT HOLZ-EFFEKT (Kat. A/E): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält höchstens 20g/l .

## OPTIMALE VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Zwischen 12 und 25°C, Durchzug vermeiden.

## LAGERUNG

1 Jahr in der Originalverpackung und an einem frostgeschützten Ort.

Stand Mai 2019

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und Unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer /Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

MAISON DECO – RENEW MÖBEL Holz-Effekt  
MDP Verbindungsbüro Deutschland / Österreich - Lebacher Str.4 66113 Saarbrücken - Deutschland



## SICHERHEITSHINWEISE

**Basisfarbe:** Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält ein Biozidprodukt. Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-Isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Inhalt/Behälter entsprechend der Bestimmungen über gefährliche Abfälle oder Verpackungsmüll zuführen.

**Veredelung:** Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält ein Biozidprodukt. Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-Isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Inhalt/Behälter entsprechend der Bestimmungen über gefährliche Abfälle oder Verpackungsmüll zuführen.

## ENTSORGUNG



Inhalt/Behälter entsprechend der Bestimmungen über gefährliche Abfälle oder Verpackungsmüll zuführen.

## CONTACT

MDP Verbindungsbüro Deutschland - Österreich  
Lebacher Str.4 66113 Saarbrücken - Deutschland  
Tel. +49 681 99 63 233 / E-Mail: [kontakt@maisondeco.com](mailto:kontakt@maisondeco.com)  
(bitte geben Sie im Falle einer Reklamation die Chargennummer an).

Stand Mai 2019

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und Unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer /Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

MAISON DÉCO – RENEW MÖBEL Holz-Effekt  
MDP Verbindungsbüro Deutschland / Österreich - Lebacher Str.4 66113 Saarbrücken - Deutschland