

pronatur Grundierung ist ein wasserverdünnbarer Universal-Grund für pronatur Lehmfarbe, pronatur Innenweiß, pronatur Vitalweiß und pronatur Lehm-Streichputz.

- ▲ auf Sonnenblumenöl-Basis, für innen, gebrauchsfertig
- ▲ emissionsarm sowie lösungsmittel- und weichmacherfrei
- ▲ verfestigend, reguliert Saugfähigkeit, transparent auf trocknend

Anwendungsbereich:

Grundierung auf Basis pflanzlicher Bindemittel ohne Kunstharzzusatz. Durch pronatur Grundierung entsteht ein tragfähiger und gleichmäßig saugender Untergrund, der sich ideal für nachfolgende Anstriche mit pronatur Lehmfarbe, pronatur Innenweiß, pronatur Vitalweiß oder pronatur Lehm-Streichputz eignet. Anwendbar auf mineralischen Untergründen (wie Gips-, Kalk- und Zementputz, Mauerwerk und Beton) sowie Gipskarton- und Gipsfaserplatten und ähnlichen Untergründen im Innenbereich.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Bindemittel auf Sonnenblumenöl-Basis

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken und fettfrei sein. Nicht fest haftende Altanstriche und lockere Putzteile entfernen. Nicht zu grundierende Flächen vor der Anwendung abdecken.

Verarbeitung:

pronatur Grundierung ist gebrauchsfertig und wird unverdünnt mit einem Pinsel oder einer Bürste auf den Untergrund aufgetragen. Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Versehentliche Spritzer sofort mit Wasser entfernen. Nachfolgende Arbeiten erst nach dem vollständigen Durchtrocknen der Grundierung durchführen.

Verbrauch:

1 l ist ausreichend für 6-8 m² – je nach Untergrundbeschaffenheit.

Arbeitsschutz:

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20 /// M-GF01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1g/l

Trockenzeit:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen. Unter Normalbedingungen (20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund) beträgt die Trockenzeit ca. 4 Stunden.



Sicherheitshinweise:

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Haut- oder Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Enthält Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 0341/44655-0

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenetikett.

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

107225 64 x 5,0 l PE-Eimer