

pronatur Lehm-Streichputz ist ein wasserverdünnbarer, naturweißer, gebrauchsfertiger Streichputz hergestellt aus ökologisch werthaltigen Rohstoffen.

- ▲ **naturweiß, spannungsarm, Lösungsmittelfrei**
- ▲ **für innen, Korngröße 0,5 mm, mit pflanzlichem Bindemittel**
- ▲ **feuchtigkeitsregulierend, besonders atmungsaktiv, abriebbeständig**

Anwendungsbereich:

Naturweißer, feinkörniger Streichputz für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Wirkt ausgleichend auf den Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft und unterstützt auf diese Weise ein gesundes Raumklima. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (wie Gips-, Zement- und Lehmputz, Mauerwerk und Beton), Gipskarton- und Gipsfaserplatten sowie fest haftenden und saugfähigen Dispersions- und Mineralfarbenanstrichen. Selbstverständlich ohne Lösungsmittel und Weichmacher.

Inhaltsstoffe:

Wasser, Lehm, Marmormehl, Silikate, Titandioxid, modifiziertes Pflanzenöl, Cellulosefasern.

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Nicht fest haftende Altanstriche, Leimfarben und lockere Putzteile entfernen. Sandende und kreidende Flächen mit pronatur Grundierung vorbehandeln.

Verarbeitung:

1. pronatur Lehm-Streichputz vor Gebrauch gut durchrühren und mit Rolle, Flächenstreicher oder Bürste auftragen. Glatter Abzug oder Strukturierung mit verschiedenen Werkzeugen ist möglich.
Bei hellen, gleichmäßigen Untergründen ist oftmals ein Anstrich ausreichend. Hierbei ergibt sich eine feine Putzstruktur. Um eine stärkere Struktur zu erhalten, wird nach dem Durchtrocknen der ersten Schicht ein weiterer Anstrich aufgetragen. Auch bei sehr dunklen, uneinheitlichen oder sehr stark saugenden Untergründen sollte ein zweiter Anstrich erfolgen. Hierbei kann der Grundanstrich mit max. 10% Wasser verdünnt werden. Der Deckanstrich erfolgt unverdünnt nach vollständiger Durchtrocknung des ersten Anstriches.
2. Abtönbar bis max. 4 % mit Universal-Abtönkonzentrat auf den gewünschten Farbton.
3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

pronatur Lehm-Streichputz eignet sich als Schlussbeschichtung, kann aber auch überstrichen werden. Hierzu sind pronatur Lehmfarbe, pronatur Innenweiss oder pronatur Vitalweiß zu empfehlen.

Verbrauch:

je nach Untergrund ► ca. 40-50 m²/Gebinde

Arbeitsschutz:

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20 /// M-DF01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:

(Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010)

VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l



Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Trockenzeit:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90 %, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen. Unter Normalbedingungen (20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund) beträgt die Trockenzeit ca. 24 Stunden.

Sicherheitshinweise:

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Haut- und Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Enthält Konservierungsmittel: Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 0341/44655-0

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenetikett.

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

107256 40 x 18 kg PE-Eimer