





Filler/Haftgrund

Das Produkt grundiert und füllt in einem Arbeitsgang, ist universell anwendbar und gut schleifbar. Durch den hohen Festkörpergehalt werden Poren und feine Schleifrillen ausgeglichen und es wird eine geschlossene, glatte Oberfläche erzielt. Das anschließende Schleifen mit feinem Schleifpapier schafft einen gleichmäßigen Untergrund, der die Voraussetzung für die erfolgreiche Decklackierung schafft.

Farben

		
	grau	rot
150 ml	033 001	033 002
400 ml	233 001	233 002
500 ml	633 001	
9 ml	433 001	



Eigenschaften

Anwendung:

Universalgrundierung für:

- Metall
- Keramik
- Stein

- Ton
- Glas
- Papier
- einige Kunststoffe

Produktvorteile:

- Sorgt für glatten Untergrund
- Garantiert gleichmäßige Decklackierung
- Gute Haftfestigkeit
- Hohes Füllvermögen
- Sehr guter Verlauf
- Schnell trocknend
- Gut schleifbar

Bindemittelbasis:

- Nitrokombinationsharze

Sprühauftrag:

- bei 2 Kreuzgängen: 50-60 µm

Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach 15-20 Min.
- griffest: nach 1 Stunde

Überlackierbar:

- Mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- Mit allen Auto-K-Lacken: zu jedem Zeitpunkt

Lackieraufbau:

- 1. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung
- 2. Auto-K Filler/Haftgrund
- 3. Decklack

Hinweis:

- Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.