



# Unterbodenschutz-Wachs hellbraun

SprayTec Unterbodenschutz-Wachs hellbraun ist ein hochwertiges Unterboden-Beschichtungsmaterial auf Wachsbasis. Speziell entwickelt für eine ablauffreie Anwendung zur sofortigen Verarbeitung als Spray oder als spritzfertige Trichterflasche mit der Saugluft- oder Airless-Pistole. Nach Austrocknung entsteht eine widerstandsfähige, wetterbeständige Schutzschicht, die zuverlässig vor Rost, Streusalz, Wasser, Eis und Schnee schützt. SprayTec Unterbodenschutz-Wachs verfügt über höchste Korrosionsbeständigkeit (nach DIN 53210SS, Salzsprühtest 200 Stunden), hervorragende Haftung und Abriebbeständigkeit. Das Produkt ist elastisch, schützt wirksam gegen Hitze und Kälte, ist von 5°C bis 35°C einsetzbar. Es ist nicht überlackierbar. Griffest nach ca. 3-4 Stunden, durchgetrocknet nach 24 Stunden. Einsatzgebiete sind Unterböden und Radkästen aus den Bereichen KFZ, LKW, Wohnwagen sowie Tanks, Boote usw. Durch die wachsartige Schicht wird das Fahrzeug dauerhaft gegen mechanische und chemische Einflüsse, wie z.B. Steinschläge, Streusalz etc. geschützt.

Art.-Nr.:

235 501 (500ml Spraydose)

235 551 (1000ml Pistolendose)



## Eigenschaften

### Anwendung:

- Hochwertiger Unterbodenschutz auf Wachs-Basis, speziell entwickelt für eine ablauffreie und sofortige Verarbeitung als Spray
- Widerstandsfähige, wetterbeständige Schutzschicht schützt zuverlässig vor Steinschlägen, Streusalz, Rost, Wasser, Eis, Schnee und Korrosionsschäden etc.

### Einsatzbereiche:

- Für Kfz, LKW, Fahrzeuge, Maschinen, Wohnwagen, Tanks, Boote usw. im Bereich Unterboden und Radkästen

### Produktvorteile:

- höchste Korrosionsbeständigkeit, nach DIN 53210SS, Salzsprühtest 200 Stunden
- hervorragende Haftung
- höchste Abriebbeständigkeit
- sehr hohe Elastizität
- schützt wirksam vor Hitze und Kälte (von 5 – 35 °C einsetzbar)
- wachsartige Schicht schützt dauerhaft gegen mechanische und chemische Einflüsse
- Bitte NICHT überlackieren

### **Trockenzeiten:**

- Durchgetrocknet nach 24 Stunden
- Griffest nach ca. 3-4 Stunden

### **Hinweise:**

- Dose vor Gebrauch 3 Minuten gründlich schütteln
- Probesprühen
- Das Produkt in einem Sprühabstand von 20-30 cm im Kreuzgang in mehreren Schichten aufsprühen
- Nicht zu besprühende Flächen großzügig abkleben
- Nicht auf den Motor, Getriebe, Bremsstelle und Auspuffrohre sprühen
- Nicht mit Sprühöl behandeln
- Die zu behandelnde Fläche ist gründlich von Kriechöl, Teer und Wachsresten zu reinigen
- Spritzer an der Karosserie sofort mit einem benzin- oder petroleumgetränkten Lappen entfernen
- Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen
- Gebrauchte Werkzeuge entsprechend reinigen.

© Copyright 2019 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz  
Stand: 22.6.2019