

10. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

		CHAA250EVC			CHAA250EVC
Eingangsspannung	VAC	220-240	Externe Stromversorgung für Zubehör		24VDC - max. 500mA
Eingangsfrequenz	Hz	50/60	Anschluss für Blinkleuchte		24VDC - max. 500mA
Motorspannung	VDC	24V	E-Lock /Magnetischer Lock-Anschluss		24VDC - max. 500mA
Standby-Verbrauch (ohne Zubehör)	W	3.2	Externes Relais		24VDC - max. 500mA
Motor Nennleistung	W	100W (CHAA250-24P) 50W (CHAA250-24S)	Sicherheitsleiste		8,2 kOhm
Nennlast	Nm	72,4	Max. Anzahl der IRs		3
Maximales Drehmoment	Nm	200	Max. Anzahl der externen Eingänge		3
Zyklen pro Stunde		5	Batterie-Backup-Einheit		2 x 12V, 2.2Ah Modell 490EV
Max. Zyklen pro Tag		20	Schutzklasse Motor	IP	44
Max. Flügelbreite / Gewicht	m / kg	1.5m / 200kg 2.0m / 150kg 2.5m / 100kg	Lärmpegel	dB	< 70 db(A)
Max. Öffnungswinkel		120°	Betriebstemperatur	°C	-20°C bis +55°C
Zeit bis zum Öffnen auf 90°	s	13-15	Gewicht (Kit)	Kg	20
Endlimit-System		Drehgeber mit harten Anschlägen	Handsenderfrequenz	TX4REV-F	868MHz (868.30MHz, 868.95MHz, 869.85MHz)
Antriebsfunkt看quenz	MHz	RX 433MHz (433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz) RX 868MHz (868.30MHz, 868.95MHz, 869.85MHz) TX 865.125MHz, 865.829MHz, 866.587MHz <10 mW	Sendeleistung		<10 mW
Sendeleistung			Batterie		CR2032 3V
Code		Security+ 2.0			
Max. Anzahl der Fernbedienungen		180			
Max. Anzahl von Tastenfeldern		4			
Max. Anzahl der myQ-Geräte		16			