
KREUZLINIENLASER PROFI








- Lotpunkt zur zentralen Ausrichtung zum Beispiel von Tischlampen
- Laserlinien einzeln zuschaltbar
- Selbstnivellierung durch integriertes Pendelsystem
- optische Warnfunktion, wenn Selbstnivellierungsbereich überschritten ist
- Pendelarretierung für den sicheren Transport
- inklusive magnetischer Basisstation zur optimalen Ausrichtung
- dieses Gerät entspricht der Norm EN 60825-1:2014

Technische Daten

waagerechte / senkrechte Genauigkeit	± 0,2 mm/m
Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m
Nivellierbereich	4° ± 1°
Arbeitsbereich	15 Meter
Arbeitsbereich mit Laserempfänger	35 Meter
Batterien	4x AA 1,5 V
Laserklasse	2


Wellenlänge	635 ± 5 nm
Pmax (max. Leistung)	< 1 mW
Betriebstemperatur	-10 - +50 °C
Lagertemperatur	-20 - +70 °C
Stativaufnahme	1/4"
Abmessungen (LxBxH)	11,5 x 9,5 x 6 cm
Gewicht	375 g











AUFBEWAH-RUNGSTASCHE, MAGNETISCHER BASISSTATION & BATTERIEN (4X AA)



www.hornbach.de/jcschwarz