| FLOORING | **Vinylboden 4.2 Daphne 1220x1800x4,2 mm**<br>Artikel Nummer: 6393433 |
|---|---|

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Format** | 1220 mm x 180 mm x 4,2 mm |
| **Verpackung** | Paket: 10 Elemente / 2,196 m² / 17,3 kg |
| **Hinweise** | Dieser Artikel wird regelmäßig auf Emissionen und Inhaltsstoffe geprüft. Hiermit stellen wir die Einhaltung der europäischen Chemikalienverordnung (REACH) sowie nationaler Anforderungen sicher.<br>Reinigung und Pflege siehe Anleitung<br>Technische Änderungen vorbehalten |

## Klassifizierung

| | | Prüfnorm | Bewertung |
|---|---|---|---|
| | Nutzungsklasse | - | Nutzungsklasse 23 Wohnbereiche mit intensiver Nutzung |
| $B_{fl}$-s1 | Brandverhalten | EN 13501-1 | $B_{fl}$ - s1 |
| E1 HCHO | Emission von Formaldehyd | EN 717-1 | Klasse E1 |
| DS | Gleitwiderstand | EN 13893 | DS |
| | Stuhlrollenversuch | EN 245<br>ISO 4918 | keine sichtbaren Veränderungen nach 25000 Zyklen |
| | Rutschhemmung | DIN 51130 | R10 |

## Produkteigenschaften

| | | |
|---|---|---|
| | Klicksystem | Angle Angle (Vinyl) |
| | Fuge | reale Fuge 4-seitig |
| | Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung | Hinweis: bis 27°C verwendbar |
| | Feuchtraumgeeignet | 100% wasserfester Produktaufbau ermöglicht den Einsatz in Feuchträumen |
| | Anforderungen an die Unterlagsbahn | Druckfestigkeit 400 kPa, maximal 1,5 mm |

| | |
|---|---|
| **Änderung durch:** | **HORNBACH Baumarkt AG** |
| Datum: | 13.10.21 |

| | |
|---|---|
| Unsere IDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab: | **13.10.21** |