

M41W336N3

Technische Daten



Allgemeine Daten

Typ	M41W336N3
Verpackungsmenge	1
Artikelnummer	1SLM004100S3307
Warentarifnummer	85381000
Ursprungsland	Italien
Bauart	Stromkreisverteiler
Baureihe	Mistral 41
Produkt Hierarchie	0102
Listenpreis	110,00 €

Stromkreisverteiler, Baureihe Mistral 41, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, ohne Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP40, geltende Normen: DIN EN 60670-1; VDE 0606-1, DIN EN 60670-24; VDE 0606-24, IK-Code 08, Bemessungsbetriebsspannung U_e 400V AC 50/60 Hz, Bemessungsstrom I_n 63 A, Glühdrahtfestigkeit 750°C, in RAL 9016, Gehäuse aus Polystyrol, ohne Tür, Türöffnungswinkel 180 Grad, Leitungseinführung oben über Vorprägungen, unten über Vorprägungen, seitlich über geschlossene Leitungseinführung, Abmessungen in mm (H x B x T): 520 x 300 x 125, 3-reihig, Platzeinheiten 36, Reihenabstand: 125, Abdeckungen aus Kunststoff, unverlierbaren Schrauben, mit N/PE Quick-Steckklemme

M41W336N3

Technische Daten

Technische Daten

Abdeckungsverschluss	unverlierbaren Schrauben
Bemessungsbetriebsspannung Ue [V] AC	400 V
Bemessungsfrequenz f [Hz]	50/60 Hz
Bemessungsstrom In [A]	63 A
Klemmenart	Quick-Steckklemme
Klemmenbestückung	mit N/PE
Schutzart [IP]	IP40
Schutzklasse	schutzisoliert
Türart	ohne Tür
Türöffnungswinkel [Grad]	180 °
Verlustleistung T 30K [Watt]	36.8 W

Normen

DIN EN 60670-1:2012-10; VDE 0606-1:2012-10	Ja
DIN EN 60670-24:2014-03; VDE 0606-24:2014-03	Ja
Glühdrahtfestigkeit [°C]	750 °C

Umgebungsbedingung

Einsatzbereich	Innenbereich
----------------	--------------

Lieferform

Anzahl pro Basismengeneinheit (Verpackungseinheit)	1
Auslieferungszustand	ohne Tür
Basismengeneinheit	Stück
Menge Verpackungseinheit Basis	1
Menge Verpackungseinheit Palette	62

Konstruktive Daten

Anzahl Gerätereihen	3
Anzahl Gerätereihen	3
Farbe [RAL]	Verkehrsweiß
IK-Code	08 Joule
Leitungseinführung oben	Vorprägungen
Leitungseinführung seitlich	geschlossene Leitungseinführung
Leitungseinführung unten	Vorprägungen
Nennmaß außen Breite [mm]	300 mm
Nennmaß außen Höhe [mm]	520 mm

Konstruktive Daten

Nennmaß außen Tiefe [mm]	125 mm
Platzeinheiten [PLE]	36
Werkstoff Abdeckungen	Kunststoff
Werkstoff Gehäuse	Polystyrol

Aufstellungart

Hohlwandinbaumöglichkeit	Nein
Montageart Aufputz	Ja
Montageart Hohlwand	Nein
Montageart teilversenkt	Nein
Montageart Unterputz	Nein

ABB STRIEBEL & JOHN GmbH

Am Fuchsgraben 2 - 3
77880 Sasbach
Deutschland
Telefon: 07841 / 609-0
Telefax: 07841 / 609-400

striebelundjohn.com

Hinweis:

Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. ABB STRIEBEL & JOHN übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB STRIEBEL & JOHN verboten.
© Copyright ABB STRIEBEL & JOHN. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.