

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Brechsand eignet sich hervorragend für die Verfugung von Pflaster und Terrassenplatten im Garten- und Wegebau
- Aufgrund seines gebrochenen Kornes weist Brechsand eine bessere Verzahnung als Natursand (Rundkorn) auf.
- Das Material ist frei von Kalk- und Eisenanteilen, kann demzufolge auch bei Naturstein ohne Probleme zum Einsatz kommen.

TECHNISCHE DATEN

Material	Edelbrechsand
Spezifikation	0–2 mm, grau, gewaschen
Schüttgewicht	ca. 1650 kg / cbm
Verbrauch	ca. 2–4 kg / qm abhängig von Fugenbreite/-tiefe/-anzahl
Lieferform	25 kg Gebinde
Art.-Nr.:	6008967



ANWENDUNG

1. Diagonales Einfegen zur Fuge
2. Fläche verdichten und ggfs. auffüllen
3. Überschüssiges Material abfegen. Fertig!

HINWEIS

Für offenporige Terrassenplatten und Pflaster nur bedingt geeignet. Bitte prüfen Sie stets vorab auch die Verarbeitungshinweise des Bodenbelags. Bei Unsicherheit ist es immer ratsam eine kleine Versuchsfläche anzulegen um zu testen, ob es durch das Fugenfüllmaterial zu Verschmutzungen oder Verfärbungen kommt.

ALLGEMEINER HINWEIS

Bei der Verlegung von Pflasterflächen bitte entsprechend der Bautechnik allgemeine Verlegevorschriften einhalten. Jede verlegte Pflasterfläche muss mit einem Mindestgefälle von 2% eingebaut bzw. verarbeitet werden. Die fertig gestellte Pflasterfläche sollte im Nachgang der Verlegung vor Verunreinigungen und möglichen Erdresten geschützt werden. Leichte Farbunterschiede können in sehr seltenen Fällen, bedingt durch die natürliche Förderung im Produktionsprozess und abweichende Produktionschargen, entstehen.