

## swingo<sup>®</sup> 4000

### Große, batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine

#### Zuverlässigkeit und Wartbarkeit

Die Verwendung von Hightech-Materialien und langlebigen Komponenten verringert die Ausfallzeiten der Maschine und reduziert die Wartungs- und Reparaturkosten auf ein Minimum. Mit der patentierten Aufhängung von Saugbalken und Bürste kann die Maschine leicht für den Einsatz vorbereitet und danach genauso einfach gewartet werden. Alle Komponenten, die häufig gewartet werden müssen, sind gelb gekennzeichnet und können ohne der Hilfe von Werkzeug leicht ausgebaut werden. Dieses bewährte TASKI Wartungskonzept ermöglichen es, die tägliche Wartung der Maschine in den Reinigungsalltag zu integrieren, und dass mit einem Minimum an Schulungsaufwand.

#### Höchste Produktivität dank Wendigkeit und Performance

Das patentierte IntelliFlow-System sorgt dafür, dass immer die optimale Menge an Reinigungslösung auf den Boden gelangt und führt somit zu erheblichen Wassereinsparungen. Darüber hinaus sorgt die Dosierlösung IntelliDose für eine sichere und genaue Dosierung von Reinigungskemikalien. In Kombination mit der hohen Arbeitsgeschwindigkeit von 7,5 km/h und der hohen Wasserautonomie des großen 200-Liter-Tanks wird die Produktivität auf ein völlig neues Level gesteigert. Die Anzahl zeitraubender Nachfüllstopps während des Reinigungsvorgangs wird reduziert. Und dank der hohen Arbeitsbreite werden selbst größte Flächen innerhalb kurzer Zeit abgefahren. Die einzigartige Allradlenkung verleiht dieser großen Maschine eine erstaunliche Wendigkeit und ermöglicht ein einfaches Manövrieren selbst in überstellten Bereichen.



#### Exzellente Reinigungs- und Trocknungsergebnisse

Der patentierte Doppel-V Saugbalken folgt dem Bodenprofil und ermöglicht eine perfekte Wasseraufnahme in Kurven, beim Wenden und sogar auf schwierigen Böden wie Fliesen mit tiefen Fugen, unebenen oder strukturierten Böden. Optimierte Sauglippen und die TASKI-typische, direkte Saugleitung ermöglichen die Aufnahme von kleinen Verschmutzungen (z.B. Zigarettenstummel), ohne die Maschine zu verstopfen. Durch das bewährte 3-Rollen-Konzept ist ein Nachstellen des Saugbalkens nicht mehr notwendig. Die hervorragende Wasseraufnahme sorgt für einwandfrei trockene Böden, was nicht nur die Sicherheit für alle Anwesenden erhöht, sondern auch zu einem makellosen Erscheinungsbild des Bodens führt. Der hohe, einstellbare Bürstendruck liefert die notwendige Mechanik, um auch hartnäckige Verschmutzungen in einem Arbeitsgang zu lösen.

#### Ergonomie und leiser Betrieb

Das ergonomische Design mit einem tiefen Einstieg, einem verstellbaren Sitz mit hoher Rückenlehne und einem neuen Fusspedal gewährleisten eine sichere und ergonomische Bedienung, auch bei längeren Einsätzen. Durch die gute Sicht hat der Anwender während der Reinigung einen hervorragenden Überblick über die ganze Reinigungsfläche. Der extrem tiefe Geräuschpegel und ein spezieller ECO-Modus machen die Arbeit noch angenehmer und ermöglichen auch tagsüber den Einsatz in geräuschempfindlichen Umgebungen.

#### IntelliPower - Die Li-Ion Variante der swingo 4000

Dank modernster Li-ion Technologie wird aus der swingo 4000 noch mehr Produktivität herausgeholt. Der 200Ah Batterieblock der IntelliPower-Variante hat eine Lebensdauer von bis zu 2500 Vollladezyklen. Wodurch der Batteriesatz 4 mal länger hält als herkömmliche Gel-Batterien. Dank der Möglichkeit von Zwischenladungen kann die Maschine flexibel geladen werden und man ist nicht mehr durch das strikte Laderegime der Gel-Technologie eingeschränkt. Eine Vollladung ist in 4 h vollzogen, wodurch die swingo 4000 jetzt mehrmals am Tag geladen werden kann. Das erhöht die Einsatzdauer der Maschine nachhaltig.

# swingo® 4000

| Technische Daten  |                  |  |             |
|---|------------------|--|-------------|
| Theoretische Flächenleistung  | 6375 m²/h        | Maximale Steigleistung - mit vollem Tank (Reinigung) | 10%         |
| Arbeitsbreite   | 85 cm            | Abgabemenge  | 15-200 g/m² |
| Saugbalkenbreite  | 110 cm           | Bürstsystem  | 2 x 43 cm   |
| Sauberwassertank (Flex-Tank)  | 200 L            | Bürstgeschwindigkeit                                 | 160 U/min   |
| Schmutzwassertank (Flex-Tank)   | 210 L            | Bürstdruck   | 56-112 kg   |
| Nennspannung  | 24 V             | Luftmenge  | 31.1 L/s    |
| Batteriekapazität - Gel   | 240-360 Ah       | Arbeitsgeschwindigkeit                               | 7.5 km/h    |
| Batteriekapazität - Li-Ion  | 200Ah            | Transfer   | 8.0 km/h    |
| Batterielaufzeit  | 4.5-6.5 h        | Geräuschpegel  | 67 dB(A)    |
| Maschinengewicht - einsatzbereit (inkl. 240 Ah-Batterien & 75kg Fahrer) | 760 kg           | Elektrische Schutzklasse                             | III         |
| Abmessungen (LxBxH)   | 178 x 89 x 140cm | Spritzwasserschutz                                   | IPX3        |
| Wendekreis  | 200 cm           | Zulassung  | CE/CB       |
| Maximale Steigleistung - mit vollem Tank (Transfer)                     | 15%              |  |             |

| Produkt                    | Artikel-Nr. |
|----------------------------|-------------|
| TASKI® swingo® 4000        | 7518096     |
| TASKI® swingo® 4000 Li 200 | 7524763     |

| Zubehör  | Artikel-Nr. | Zubehör                                | Artikel-Nr. |
|--|-------------|--|-------------|
| Padteller - 43cm                               | 7517858     | Scheuerbürste, standard - 43cm         | 7517859     |
| Scheuerbürste, Waschbeton - 43cm               | 7517860     | Scheuerbürste, abrasiv - 43cm          | 7517861     |
| TASKI® IntelliDose® kit für swingo® 4000/5000  | 7518212     | Internes Ladegerät 24V/30 A Euro       | 7518213     |
| Internes Ladegerät 24V/40A Euro                | 7519507     | Externes Ladegerät 24V/70A SEV+EURO    | 7523909     |
| Gel-Batterie, 24V/210Ah                        | 8503110     | Gel-Batterie, 6V/240Ah (4 Stück nötig) | 7518215     |
| Gel-Batterie, 24V/330Ah                        | 7519292     | Li-Ion Batterie, 24V/200Ah             | 7524717     |
| Blitzlichtset                                  | 4128992     | Frontbeleuchtung                       | 4128994     |
| Entleerungspumpe                               | 7518422     | Rammschutz                             | 7518423     |
| Schutzdach (nur in Kombination mit Rammschutz) | 7518424     | Entleerschlauch - lang                 | 7519046     |
| TASKI IntelliTrail Box                         | 7524423     |  |             |