

swingo[®] 2500

Große Aufsitz-Scheuersaugmaschine

Eigenschaften

- Hervorragende Reinigungsergebnisse
- Ergonomisch
- Zuverlässig und haltbar
- Hohe Produktivität

Hervorragende Reinigungsergebnisse

Die patentierte Allradlenkung setzt neue Maßstäbe bei der Manövrierfähigkeit und ermöglicht den Einsatz dieser Aufsitzmaschine auch in engen und überstellten Bereichen. Das innovative Saugleistenkonzept gewährleistet eine vollständige Wasseraufnahme über die gesamte Arbeitsbreite, auch in Kurven und beim Wenden.

Ergonomisch

Die Maschine bietet eine komfortable Sitzhaltung in Verbindung mit einer hohen Arbeitsgeschwindigkeit. Der extrem niedrige Geräuschpegel, der mit dem eines Staubsaugers vergleichbar ist, macht die Arbeit angenehmer und ermöglicht den Einsatz dieser Maschine auch unter Tags.

Zuverlässig und haltbar

Der sparsame Einsatz von mechanische Teile und eine robuste Konstruktion machen diese Maschine sehr zuverlässig. Leicht austauschbare Bürsten und Sauglippen ermöglichen eine einfache Wartung und sorgen dafür, dass die Maschine jederzeit leicht für den Einsatz vorbereitet werden kann.

Hohe Produktivität

Die hohe Arbeitsgeschwindigkeit von 7,5 km/h in Kombination mit dem patentierten IntelliFlow-Wassersparttechnologie erhöht die Produktivität dieser Aufsitz-Scheuersaugmaschine im Vergleich zu handgeführten Scheuersaugmaschinen um bis zu 40%.



swingo® 2500

Technische Daten			
Theoretische Flächenleistung	5250 m ² /h	Batterielaufzeit	3-5 h
Arbeitsbreite	70 cm	Maschinengewicht (betriebsbereit)	560 kg
Saugbalkenbreite	93 cm	Abmessungen (L x B x H) (ohne Saugbalken)	78 x 169 x 137 cm
Frischwassertank	95 L	Bürstendruck	52-74 kg
Schmutzwassertank	95 L	Arbeitsgeschwindigkeit	7.5 km/h
Nominalspannung	24 V	Transfargeschwindigkeit	9.0 km/h
Nominalverbrauch	2,000 W	Geräuschlevel	67 dB(A)
Batteriekapazität	240-290 Ah/C5	Wendekreis	1.9 m

Produkt	Artikel-Nr.
TASKI® swingo® 2500	7524165

Zubehör	Artikel-Nr.
Pad-Teller Harpoon Grip - 35cm	8501120
Scheuerbürste, Standard - 35cm	8501080
Scheuerbürste, Waschbeton - 35cm	8501060
Scheuerbürste, abrasiv - 35cm	8502917
TASKI® IntelliDose® kit für swingo 2500	7516241
TASKI® IntelliTrail®	7524423

Zusatzinformation

IntelliFlow: Das IntelliFlow-System kontrolliert die Abgabemenge von Reinigungslösung, anhängig von der Maschinengeschwindigkeit. Diese Funktion garantiert, dass die abgegebene Flüssigkeitsmenge pro Fläche stets konstant bleibt, unabhängig wie schnell oder langsam sich die Maschine bewegt. Das Ergebnis? Keine Pfützen, wenn die Maschine eine Kurve macht und eine signifikante Einsparung von Wasser und Reinigungslösung.