



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Bohrhammer mit SDS plus

GBH 18V-21



in Kartonschachtel mit Tiefenanschlag

Qualität von Bosch zum Greifen nahe – kabelloser Komfort und bürstenlose Leistung

Die wichtigsten Daten

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Akkuspannung | 18.0 V |
| Schlagenergie, max. | 2 J |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 21 mm |

Bestellnummer 0 611 911 100

Technische Daten

Technische Daten

| | |
|--|-----------------------------|
| Schlagenergie, max. | 2 J |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 0 – 5.100 bpm |
| Nenndrehzahl | 0 – 1.800 min ⁻¹ |
| Akkuspannung | 18.0 V |
| Gewicht exkl. Akku | 2,4 kg |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Werkzeugabmessungen (Länge) | 325 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 220 x 350 x 110 mm |

'Schwingungsgesamtwerte (Hammerbohren in Beton)'

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Schwingungsemissionswert ah | 10 m/s ² |
| Unsicherheit K | 1,5 m/s ² |

Bohrbereich

| | |
|--|-----------|
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, von | 4 mm |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, bis | 21 mm |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 21 mm |
| Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern | 6 – 10 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Metall | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø Holz | 30 mm |

Geräusch-/Vibrationsinformation

Hammerbohren in Beton

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Schwingungsemissionswert ah | 10 m/s ² |
| Unsicherheit K | 1,5 m/s ² |

Meißeln

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Schwingungsemissionswert ah | 7 m/s ² |
| Unsicherheit K | 1,5 m/s ² |



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Leistungsstarkes Schlagsystem mit 2,0 Joule; drei Modi (Bohren, Hammerbohren, Meißeln) sorgen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Bürstenloser Motor für weniger Wartungsbedarf und mehr Laufzeit pro Akkuladung, geringere Ausfallzeiten und höhere Langlebigkeit
- Gutes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht (nur 2,4 kg schwer); sogar ausreichend leistungsstark für leichte Meißelanwendungen



Lieferumfang

in Kartonschachtel mit Tiefenanschlag

Bestellnummer: 0611911100

in L-BOXX 136 mit Tiefenanschlag (ET-Nr. 1 613 001 009)

Bestellnummer: 0611911101

in L-BOXX 136 mit 2 x Li-Ion-Akku 4,0 Ah, Tiefenanschlag (ET-Nr. 1 613 001 009)

Bestellnummer: 0611911102

Im Preis enthalten:

Tiefenanschlag (ET-Nr. 1 613 001 009)
 Maschinentuch (ET-Nr. 1 619 200 413)
 Karton

Im Preis enthalten:

Tiefenanschlag (ET-Nr. 1 613 001 009)
 L-BOXX 136
 1 600 A01 2G0
 Maschinentuch (ET-Nr.: 1 619 200 413)

Im Preis enthalten:

Tiefenanschlag (ET-Nr. 1 613 001 009)
 L-BOXX 136
 1 600 A01 2G0
 Maschinentuch (ET-Nr.: 1 619 200 413)
 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah
 1 600 Z00 038
 Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional
 1 600 A01 9RJ

18V-Set: GSR 18V-28 + GBH 18V-21 + 2 x GBA 4.0Ah + GAL 18V-40 + L-BOXX

Bestellnummer: 0615990M0R



BOSCH

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Angebote



18V-Set: GSR 18V-28 +
GBH 18V-21 + 2 x GBA
4.0Ah + GAL 18V-40 + L-
BOXX