Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Bohrschrauber

GSR 18V-28

Der professionelle Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse

Die wichtigsten Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	28/63/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 0 – 1.900 min-1
Schrauben-Ø, max.	8 mm

Bestellnummer 0 601 9H4 108

Technische Daten

Technische Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	28/63/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 0 – 1.900 min-1
Akkutyp	Lithium-Ionen
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Akkuspannung	18.0 V
Gewicht exkl. Akku	1,2 kg
Drehmomentstufen	20+1
Werkzeugabmessungen (Höhe)	204 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 441 x 155 mm

'Schwingungsgesamtwerte (Bohren in Metall)'

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s²
Unsicherheit K	1,5 m/s²

Bohrdurchmesser

Bohr-Ø Holz, max.	38 mm
Bohr-Ø Stahl, max.	13 mm

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø, max.	8 mm

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Bohren in Metall

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s²
Unsicherheit K	1,5 m/s²

Vorteile:

- Hartes Drehmoment von 63 Nm sorgt für Profi-Performance
- 13-mm-Vollmetallbohrfutter für hohe Widerstandsfähigkeit, weniger Verschleiß und längere Lebensdauer
- Kompaktes, ergonomisches Design ermöglicht bequeme Handhabung für angenehmes Arbeiten