



# Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Schrauber

## GSR 12V-35 HX



Die ideale Kombination aus Kompaktheit, Produktivität und Leistung

### Die wichtigsten Daten

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Drehmoment (weich/hart/max.)         | 20/35/- Nm                            |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 460 / 0 – 1.750 min <sup>-1</sup> |
| Schrauben-Ø, max.                    | 8 mm                                  |

**Bestellnummer** 0 601 9J9 102

## Technische Daten

### Technische Daten

|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Drehmoment (weich/hart/max.)                   | 20/35/- Nm                            |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)           | 0 – 460 / 0 – 1.750 min <sup>-1</sup> |
| Akkutyp                                        | Lithium-Ionen                         |
| Bohrfutterspannbereich, min./max.              | 0,8 / 10 mm                           |
| Akkuspannung                                   | 12,0 V                                |
| Gewicht exkl. Akku                             | 0,57 kg                               |
| Drehmomentstufen                               | 20+1                                  |
| Werkzeugabmessungen (Höhe)                     | 160 mm                                |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 443 x 122 mm                    |
| Bohrfutter, Ausführung                         | 1/4" mit Innensechskantaufnahme (ISK) |
| Einspannbereich, min.                          | 0,8 mm                                |
| Einspannbereich, max.                          | 10 mm                                 |

### 'Schwingungsgesamtwerte (Bohren in Metall)'

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Schwingungsemissionswert ah | 0 m/s <sup>2</sup>   |
| Unsicherheit K              | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### 'Schwingungsgesamtwerte (Schrauben)'

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Schwingungsemissionswert ah | 0 m/s <sup>2</sup>   |
| Unsicherheit K              | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### Bohrdurchmesser

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Bohr-Ø Holz, max.  | 32 mm |
| Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm |

### Schraubendurchmesser

|                   |      |
|-------------------|------|
| Schrauben-Ø, max. | 8 mm |
|-------------------|------|

## Geräusch-/Vibrationsinformation

### Bohren in Metall

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Schwingungsemissionswert ah | 0 m/s <sup>2</sup>   |
| Unsicherheit K              | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### Schrauben

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Schwingungsemissionswert ah | 0 m/s <sup>2</sup>   |
| Unsicherheit K              | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

**BOSCH**

Technik fürs Leben

# Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

## Vorteile:

- Sehr kompakter Akku-Schrauber der 12-Volt-Klasse ermöglicht einfachen Zugriff bei beengtem Raum
- Mit bis zu 1.750 min<sup>-1</sup> ist der GSR 12V-35 HX der schnellste Akku-Schrauber mit Zweiganggetriebe in der 12-Volt-Klasse
- Arretierbarer 1/4"-Bithalter für einfachen Bitwechsel

