

4101



Schnellputzprofil 10 mm, verzinktes Stahlblech

Schnellputzprofile bzw. Unterputzschiene bestehen aus gelochtem und verzinktem Stahl und werden bei der Herstellung von planebenen Flächen verwendet z.B. Fliesenarbeiten. Zusätzliche Stabilität erhalten die Profile durch seitliche Sicken, sie sind für unterschiedliche Putzstärken erhältlich.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m² gemäß BS EN 10346:2009-DX51+Z275 und EN 13658-1:2005.

Sind Putz und Profile nach deren Einbau einer erhöhten Feuchtigkeitsbelastung ausgesetzt z. B. in Feuchträumen, Schwimmbädern und häuslichen Bädern, sind Profile aus korrosionsbeständigem Material, z. B. Edelstahl, zu verwenden.

Allgemeine Produktinfos:	
Beschreibung:	Schnellputzprofil
Putzstärke in mm:	10
Maße:	21 / 10 mm
Material:	Verzinktes Stahlblech
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	4101 - 200 CM
Länge in cm:	200
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 100 Meter
GTIN (Bund):	4022842005421
GTIN (Stange):	4022842015529
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	4101 - 250 CM
Länge in cm:	250
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 125 Meter
GTIN (Bund):	4022842001713
GTIN (Stange):	4022842007029
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	4101 - 260 CM
Länge in cm:	260
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 130 Meter
GTIN (Bund):	4022842001720
GTIN (Stange):	4022842007036
Produktspezifische Infos:	4101 - 275 CM
Artikelnummer:	275
Länge in cm:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 137,5 Meter
VPE:	4022842054993
GTIN (Stange):	4022842017189
GTIN (Stange): Produktspezifische Infos:	4022842017189
Artikelnummer:	4101 - 300 CM
Länge in cm:	300
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 150 Meter
GTIN (Bund):	4022842001737
GTIN (Stange):	4022842007043
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	4101 - 350 CM
Länge in cm:	350
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 175 Meter
GTIN (Bund):	4022842058526
GTIN (Stange):	4022842020479
Leistungserklärung:	4101 P33
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7314 50 00
Norm:	EN 13658-1:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt

"Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen."

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!

Tel.: +49 7261 92970 Fax: +49 7261 16612 Info@Catnic.de www.Catnic.de